

X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „Mogli79“ vom 1. August 2024, 16:07

Hi [MacPeet](#), ich habe mir die aktuellen Lilu.kext und AppleALC.kext geladen, in den Kext-Ordner gepackt und dann mit OCAT eingebunden. In der config.plist habe ich dann erstmal eine willkürliche ID verwendet (alcid=56). Nach Neustart und VRAM-Reset wurde mir das Audio Device im Hackintool angezeigt. Jetzt bin ich nach und nach alle gültigen alcid=XX durchgegangen. Bei alcid=17 hat Audio funktioniert. Den Rest habe ich dann nach Dortania Guide "Making Layout ID more permanent" gemacht. Erfreulich ist auch, dass Wifi und Bluetooth (Intel AX210 Wifi & Bluetooth 5.3) mittlerweile auch funktionieren.

Als letztes möchte ich jetzt meine Asrock Thunderbolt 3 AIC Karte zum Laufen bekommen. Welche(n) Kext(e) werden dazu benötigt? Muss ich meine Karte zwangsläufig flashen?

Edit:

Ich habe mir die SSDT-TBOLT3.aml aus [diesem](#) Thread geladen und eingepflegt. Die TB Karte steckt in PCI Slot 3. Leider wird die Karte nicht erkannt...