

# Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia 15.1

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. Oktober 2024, 09:49

[schrup21](#) mein Setup entspricht am KBL-Desktop als auch T460 genau dem, was du hier vorgestellt hast. Das habe ich aus dem Fork von [Lorys89](#) schon recht früh übernommen, welcher hier auf Github in einem Thread von [anonymous writer](#) verlinkt wurde. Die Einträge zum NVRAM/Delete habe ich von [anonymous writer](#) übernommen, der mir freundlicherweise sein Setup zur Verfügung gestellt hatte. Es ist mir auch klar, dass die Delete Einträge auch alternativ durch NVRAM-Reset ersetzt werden. Aber es schadet jedenfalls nicht. Trotzdem Danke an [cobanramo](#) für die Erklärungen dazu.

Die Screen vom T460 stelle ich hier gleich nochmals ein.





Model	Version	Hersteller	Produkt-ID	Hersteller-ID	Standard-ID	Verfügbare Stromstärke (mA)	Erhöhtere Stromstärke (mA)	Zusätzliche Betriebsmodi (mA)	Integriert
MacBookPro1,1	10.0.0	Apple	040001	040001 (Intel Corporation)	04000001	500	500	0	ja
MacBookPro1,2	10.0.0	Apple	040001	040001 (Intel Corporation)	04000001	500	500	0	ja
MacBookPro1,3	10.0.0	Apple	040001	040001 (Intel Corporation)	04000001	500	500	0	ja

