

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. November 2024, 14:17

Wenn das Kabel nur abgeschnitten ist, dann ist es so nützlich wie keines. Das bringt dann nix, ist ja keine Antenne. Es sei denn, es wird benutzt, um zwei bestimmte Pins zu überbrücken. Ist das so? Ansonsten nimm ein Kabel, das bis zum Header auf dem Mainboard reicht.

Du benötigst auf jeden Fall eine SSDT. Schrieb ich schon. Es gibt diverse dazu im Netz, auch eine Website wovon man sich eine passende laden kann. Hab ich gerade nicht im Kopf, bin unterwegs mit der Bahn und schreibe nur aufm Handy.

Wenn du eine zur Hardware passende SSDT gefunden hast, musst du höchstwahrscheinlich noch die PCI-Pfade anpassen. Dazu gibt es Tools um auszulesen wo sich die Karte innerhalb der ACPI befindet, und natürlich auch ein AML-Editor für die SSDT. Diese muss dann vom benutzten Bootloader geladen werden.

Ist kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft, nur kann ich gerade nur begrenzt Hilfestellung leisten. Hier gibts aber jede Menge Spezialisten dazu.