

macOS 15 Sequoia Beta im Test

Beitrag von „schrup21“ vom 28. Dezember 2024, 09:35

Ich würde zuerst einmal empfehlen, die ganzen unnötigen Argumente aus den bootargs zu entfernen:

Lilu: -lilubetaall to enable Lilu and all loaded plugins on unsupported os versions (use very carefully).

WhateverGreen: -wegbeta Enable WhateverGreen on unsupported OS versions (14 and below are enabled by default).

Alc: -alcbeta - to enable AppleALC on unsupported systems (usually unreleased or old ones);

-bltfxbetas für was wäre dieses Argument gut?

-bltfxallowanyadd dein BT funktioniert doch bisher gar nicht? Macht in dem Zustand keinen Sinn.

Laut MSI verwendet dein MoBo ALC897 Codec, siehe: <https://de.msi.com/Motherboard...I-EDGE-WIFI/Specification>

Also wäre gemäß AppleALC Wiki, <https://github.com/acidanthera...alc/wiki/supported-codecs>

dein Argument `alcid=15` nicht richtig: layout 11, 12, 13, 21, 22, 23, 66, 69, 77, 98, 99

AmfiPass.kext muss m.A. weiter oben gesetzt sein und du solltest später USBToolbox statt USBInjectAll einsetzen: <https://github.com/USBToolBox/tool>

Wozu die Einträge in NVRAM LegacySchema? *LegacySchema: Used for assigning NVRAM variables, used with `OpenVariableRuntimeDxe.efi`. Only needed for systems without native NVRAM. The values under this can be deleted safely.*

Was zeigt Hackintool oder Systeminformationen bei Bluetooth an?