

Daemon automatisch per Skript abschalten?

Beitrag von „Griven“ vom 28. Oktober 2011, 00:55

Soho, dreimal die Mühle damit beinahe abgeschossen aber hier ist *Trommelwirbel* die Lösung



Du Brauchst:

- Das Terminal
- [Lingon](#) (der Bequemlichkeit halber)

Und so geht´s:

- Terminal öffnen und nano starten (Eingabe nano + Enter)
- in Nano folgendes Script erstellen:

Shell-Script

1. `#!/bin/shsudo launchctl`
2. `unload /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.syslogd.plist`

- Mit `ctrl+x` Nano beenden und die Frage ob gespeichert werden soll mit YES beantworten
- Dateinamen vergeben zum Beispiel `log_stop.sh`

Jetzt haben wir das script, was aber freilich noch nichts tut weil es noch nicht startfähig ist, aber das ändern wir jetzt auf flott mal...

- Noch immer im Terminal folgendes jeweils gefolgt von enter eingeben:

Code

1. `chmod 755 log_stop.sh`
2. `sudo cp log_stop.sh /bin/log_stop.sh`

Damit ist jetzt der Terminal Part der Sache erledigt, ab jetzt geht es auf der GUI weiter, also erstmal lingon starten.

Ich denke alles weitere dann im Video Tutorial zu lingon das geht wohl besser als die Tipperei hier...

<http://www.youtube.com/watch?v=vzOVzmOnAXE>