

**Erledigt**

## **Brauche Hilfe Audio HDMI**

**Beitrag von „Rus54“ vom 22. Dezember 2013, 01:55**

Warum ist das der Ad2000B wenn hier was anderes beschrieben ist.

- Unterstützung für Core i7 LGA1366-CPU's mit 4,8-6,4 GT / s QPI
- Intel X58-Northbridge und Southbridge ICH10R
- Six 1.5V DDR3 DIMM-Slots und unterstützt bis zu 24 GB Speicher
- Ein Realtek RTL8111C Gigabit-Ethernet-Controller
- Zwei PCI-Express-2.0-x16-Slots für zwei x16-Links
- Ein PCI-Express-x4-Steckplatz
- Ein PCI-Steckplatz
- Sechs ICH10R SATA 3 Gbps Ports mit Unterstützung für Intel Matrix RAID 0, 1, 10, 5 und JBOD
- Ein IDE-Port, der zwei Geräte von JMicron JMB363
- Ein eSATA-Anschluss und einem SATA 3 Gbps Ports von JMicron JMB363
- Zwölf USB 2.0-Anschlüsse - sechs an der Rückseite I / O, sechs über Pin-outs
- VIA Firewire IEEE1394a VT6315N, die zwei Anschlüsse - einen über Pin-outs, eine auf der Rückseite I / O
- SONAR X-Fi Xtreme HD Audio-Karte mit Realtek ALC889 die Premium-Audio-Codec unterstützt EAX 4.0 und CMSS3D.