

**Erledigt**

## **Brauche Hilfe Audio HDMI**

**Beitrag von „al6042“ vom 22. Dezember 2013, 16:42**

Auf deinem OSX System gibt es in der Hauptpartition, mit der du auch startest, einen Ordner "Extra", darin befinden sich normalerweise verschiedene Dateien und eventuell auch Verzeichnisse (siehe beiliegenden Screenshot).

Darin muss deine umbenannte DSDT.aml hinein kopiert werden.

Zusätzlich musst du die Datei org.chameleon.Boot.plist editieren und deinem System die Lage der DSDT.aml bekannt machen.

Dass kannst du entweder über den OSX-eigenen Editor oder über ein Zusatzprogramm namens Chameleon Wizard machen (siehe zweiten Screenshot).

Erst dann wird nach einem Neustart des Systems die DSDT auch richtig gelesen, bzw. eingesetzt.

Den IOPCIPrimaryMatch Eintrag, den du vorschlägst, bezieht sich auf den AudioChip deiner Grafikkarte, die wollen wir aber nicht mit VoodooHDA betreiben, deswegen hat die da auch nix verloren.

Der Eintrag für deinen Onboard AudioChip musst du wie folgt eintragen:

IOPCIPrimaryMatch "0x3a3e8086"

Verwirrenderweise muss der Eintrag in der Info.plist gedreht werden (zuerst Device-, dann Vendor-ID) und da wir mit Hexadezimalen Zahlen arbeiten, muss der 0x vorne weg.