

Erledigt

SMBIOS laden lassen mit Parametern, die nicht im NVRAM gespeichert werden

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Dezember 2013, 14:48

[Zitat von tekknix](#)

(bin mal schlappe 15Lenze älter als Du ;-))

Aha, beeindruckend. Und was bedeutet das? Ich habe Arbeitskollegen die sind 30 Jahre älter und lassen sich jeden Tag von mir zeigen wie ihre Arbeit funktioniert. Ich versuche bloß dir zu helfen. Leider hast du trotz deines Alters keine besondere Fähigkeit mir konkret mitzuteilen was du möchtest.

Welchen Eintrag in der SMBIOS.plist (die Ozmosis total schnuppe ist) hast du gehabt den du mit [hier](#) beschriebenen Befehlen nicht ändern kannst?

Zitat

und eine weitere Möglichkeit wäre nur noch SMBIOS ...

Falsch!

Wenn es dir aber nur um die Kosmetik geht kannst du in

Code

1. /System/Library/CoreServices/Loginwindow.app/Contents/Resources/German.lproj/

alles ändern was dir lieb ist, den Prozessor überwiegend in der Datei AboutThisMac.strings beeinflussen.

Cheers!