

**Erledigt**

## **komme nur in den safe modus nach mavericks installation**

**Beitrag von „realphantasm“ vom 26. Oktober 2013, 19:21**

hi,

ich hab mit multibeast 6.0.0 meine treiber usw installiert. jetzt komm ich nur mit bootflag -x ins system rein. gibts da vielleicht nen trick?

grüße

---

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Oktober 2013, 19:26**

Zeig uns mal ein Bild, ohne -x aber mit -v!

---

**Beitrag von „realphantasm“ vom 26. Oktober 2013, 19:42**

kommt sofort 😊

---

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Oktober 2013, 19:44**

Installiere die FakeSMC.kext mal nur "ohne Plugins"!

---

### **Beitrag von „realphantasm“ vom 26. Oktober 2013, 19:45**

hab ich gemacht. sowohl mit als auch ohne...

oder muss ich dir jetzt manuell löschen die plugins? oder werden die automatisch gelöscht, wenn ich die facesmc ohne plugins neu installiere(was ich gemacht hab)?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 26. Oktober 2013, 19:52**

Auf jeden fall die ACPIsensors weg lassen !

Installiere mal die aktuelle version von kozlek [HWSensors](#), nur mit CPU und GPU Sensors ! s.Bild

---

### **Beitrag von „realphantasm“ vom 26. Oktober 2013, 20:13**

wird gleich gemacht

EDIT:

dankeeee, jetzt kom ich ohne -x ins system... das booten dauert aber ewig und mal wieder kein qe/ci.

die 2 appleintel kexte für 10.9 hab ich schin installiert.

die HD4000 wird mit 1024 MB angezeigt, aber es flimmert immer noch. also keine grafikbeschleunigung aktiv

EDIT2:

USB 3.0 funktioniert nicht. habe in MultiBeast 6.0.0 den USB 3.0 Treiber installiert und im chameleon den USBFix aktiviert

---

**Beitrag von „TuRock“ vom 26. Oktober 2013, 20:16**

Kopiere mal die DSDT.aml Datei in Extra Ordner und Neustarten !

---

**Beitrag von „realphantasm“ vom 26. Oktober 2013, 20:20**

ok, hab ich gemacht... starte grad neu

---

**Beitrag von „TuRock“ vom 26. Oktober 2013, 20:24**

Was hast du alles mit Multibeast installiert !?

Du kannst mit DSDT=No wieder booten und DSDT Datei aus Extra Ordner entfernen !

---

## **Beitrag von „realphantasm“ vom 26. Oktober 2013, 20:38**

MultiBeast 6.0.0:

DRIVERS:

Audio:

- Realtek ALC898 (DSDT Free)
- HDAEnabler (hat sich automatisch mutinstalliert)

Disk:

- 3rd Party SATA
- 10.9 TRIM Patch

Misc:

- ElliotForceLegacyRTC
- EvOreboot
- FakeSMC v5.3.820
- NullCPUPowerManagement
- USB 3.0 - Universal by Zenith432

Network:

- Atheros
- Realtek

System:

- AppleRTC Patch for CMOS Reset

BOOTLOADERS:

- Chimera v2.2.1

und hier noch meine org.chameleon.Boot.plist:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DropSSDT</key>
<string>Yes</string>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>Graphics Mode</key>
<string>1920x1080x32</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>IGPEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>-v darkwake=0 dart=0</string>
<key>Legacy Logo</key>
<string>Yes</string>
<key>Timeout</key>
```

```
<string>2</string>
<key>USBBusFix</key>
<string>Yes</string>
<key>UseKernelCache</key>
<string>Yes</string>
<key>device-properties</key>
<string>8800000001000000010000007c0000000200000002010c00d041030a000000000101060000027fff0
</dict>
</plist>
```

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 26. Oktober 2013, 20:42**

Mit DSDT solltest du die hier nicht mit installieren :

Misc:

- ElliotForceLegacyRTC
- EvOreboot

und bei dem hier bin ich mir nicht ganz sicher ...

- NullCPUPowerManagement
- 

### **Beitrag von „realphantasm“ vom 27. Oktober 2013, 09:51**

aber ich hab ja keine DSDT. oder meinst deine nochmal rein machen und die kexte löschen?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 27. Oktober 2013, 16:31**

Hi, versuche diesen String

( IGPEnabler=Yes brauchst du nur wenn du eine Grafikkarte z.B. GTX6xxx eingebaut und die mit GraphicEnabler=No booten müsstest, in deinem fall sollte GraphicsEnabler=Yes oder No vollkommen ausreichen ) :

Code

1. <key>device-properties</key>
2. <string>7f000000100000001000000730000000200000002  
010c00d041030a000000000101060000027fff04002c000000  
4100410050004c002c00690067002d0070006c006100740066  
006f0072006d002d0069006400000008000000000066011400  
00006800640061002d0067006600780000000d0000006f6e62 6f6172642d31</string>

---

### Beitrag von „realphantasm“ vom 31. Oktober 2013, 18:58

hab den string ausprobiert (sowohl mit den leerzeichen und auch alle leerzeichen entfernt).  
auch keine Veränderung.

muss ich bei nem fei string jetzt graphicsenabler=Yes oder No machen?

EDIT:

DANKE DANKE DANKE HACKINTOSH-FORUM !!!

ES GEEEEEEHT !!! Hier ein kleines Bildchen von meinem HackMac im Studio inkl iMac 😊  
ich freu mich so ultra 🦊

---

### Beitrag von „ProfA12345“ vom 31. Oktober 2013, 21:18



Super!