

**Erledigt**

## **Lion instalation bleibt hengen.**

**Beitrag von „Avoir“ vom 20. Dezember 2011, 18:57**

hi,

ich habe versucht nach der snow leopard instalation das lion zu instalieren.

habe es mit dem botstick hinbekommen, aber nicht die sache mit der dsdt datei mit hinzufügen. auch nicht die anweisung =

Außerdem musste ich in der com.apple.Boot.plist den GraphicEnabler auf Yes stellen.

```
<key>GraphicEnabler</key>  
<string>Yes</string>
```

habe ich nicht bekommen, weis nicht o ich es finde um es zu endern, nun denn auf grund dessen bleibt die instalation einfach stehn.

auch wen ich mit -v die instalation starte kann ich zwar den ganzen forgang sehen aber dann kommt das apple startbild, die maus hat das bunte rad... und mehr pasirt da nicht.

kunt ihr mir bitte helfen?

intel i7 2,9  
Asus P7P55D Premium  
nVidia GTX 470  
18 gb Ram (bei der instalation nur 4gb verwendet)

p.s.

ich bin legastenicker und habe es total mit der rechtschreibung, normale weise benutze ich das auto koreckturprogram aber ich schreibe grade mit dem leptop meiner portogisischen freundin, somit kein ue oder umlaute, und die korecktur kan ich knicken, hir ist alles rot unterstrichen. bitte um entschuldigung.

---

### **Beitrag von „“ vom 20. Dezember 2011, 19:28**

Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, es gibt schlimmeres.

Die Datei findest du in deinem Extra Ordner.

---

### **Beitrag von „Avoir“ vom 20. Dezember 2011, 19:40**

hi

ja das anstrengen mit einer portugisischen tastatur zu schreiben.

nun den, mein pc gibt die leste meldung : pci konfigoratin...  
danach kommt das graue bild von apple.

ich habe die datei einfach in extras kopirt,.. aber unferandert...

Ig  
Michael

---

## **Beitrag von „karacho“ vom 20. Dezember 2011, 20:04**

pci configuration begins...

dafür schreibst du npci=0x2000 am chameleon bootbildschirm

---

## **Beitrag von „Avoir“ vom 20. Dezember 2011, 20:15**

hi

das habe ich schon mehrfach gelesen und ausprobiert...

```
npci=0x2000  
npci=0x2000 -v
```

keins der beiden geht,...

vielleicht habe ich den bustick falsch gemacht... nun muss ich snowwopart neu aufspielen, komme garnicht mehr ans sys.

lg  
Michael

---

## **Beitrag von „Avoir“ vom 20. Dezember 2011, 20:46**

soderle,

wo gibt es den eine richtig/erfolgsreiche anleitung fur einen bootstick zu erstellen?

lg

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 20. Dezember 2011, 21:23**

Hast Du [diese \(LINK\)](#) Anleitung mal probiert? Das ist eigentlich die einfachste Methode um den Löwen auf den Rechner zu bringen.

---

### **Beitrag von „Avoir“ vom 20. Dezember 2011, 23:10**

hi

ich kan den downloade link nicht öffnen "UniBeast"

Sie haben einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen.

ist das der link von <http://www.tonymacx86.com> ?  
und dort bei downloads der UniBeast" ...

joa oder?

lg

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 20. Dezember 2011, 23:36**

Japp genau der isses. Also einfach bei TonyMac laden und passt ;O)

---

### **Beitrag von „Avoir“ vom 21. Dezember 2011, 02:32**

soderle... beim 3. anlauf, aber ich habe immer was mit multibeats falsch eingestellt,.. nun denn

ich bin ganz begeistert das ich zumindes mein 27" nun in voller auflosung habe,,,

also im grunde lag es einfach nur an meinen USB but stick, mit der geilen anleitung klapte es prompt... vielen dank

aber ich habe nich eine hurde

### **Schritt 4: Post-Installation mit MultiBeast**

1. Führt den Mac OSX Setup durch.
2. Wenn ihr auf dem Desktop ankommtbesorgt euch Multibeast und eine zu eurem Board passende DSDT
3. öffnet den **Downloads** Ordner und speichert die .aml DAtei auf dem **Desktop**
4. öffnet Multibeast und führt **Multibeast's UserDSDT** aus.
5. Startet das System neu

das bekomme ich nicht hin, die datei "dsdt" habe ich, nur das Multibeast user dsdt, wo ist den das ?

lg  
Michael

---

**Beitrag von „Avoir“ vom 21. Dezember 2011, 02:56**

noch fix ne zwischen frage, welchen but loader nehmt menn den damit es alles leuft... ich bekomme das szs nach einen neustart nicht mehr zum laufen, also falsche einstellung beim multibeats...

gibs da eine diereckte einstellungs anleitung bei meinen PC ?

ich bekomme das sys dann nimmer zum laufen.

bekomme dies:

setze morgen noch mall neu auf, gehe nun schlafen.

lg

---

**Beitrag von „Avoir“ vom 21. Dezember 2011, 11:33**

hi

also die instalation leuft richtig gut, aber wie gesagt ich komme mit dem multibeats nicht zurecht,

klar habe ich anleitungen gelesen aber sie beschreiben immer einstellung fur asrock nicht fur Asus

ich habe in einen anderen beitrage gelesen, das dieser link <http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=1351> ganz gut gehen soll den die acktion mit npci=0x2000 furt bei mir zu keinen ergabnis.

nur mus ich erst muti beats instalieren ? was ist mit der erweiterung MacOSXupdCombo 10.7.2.dmg auch instalieren ?

welchen bootloader kan man instalieren, den [Chameleon-2.1svn-r1730](#) ?

ich habe den eindruck das des multibeats nicht volstendig ist, habt ihr grad ein top downloade zur hand ? habe mein aus tny

lg

---

**Beitrag von „Avoir“ vom 21. Dezember 2011, 12:54**

so habe es hinbekommen, ...

man mus nur noch 2 mall eingabe drucken da es nicht automatisch startet,

wo kann man das umschreiben bzw. was muss man rein schreiben?

noch ne Kleinigkeit, die .dmg Dateien gehen mit einem Festplatten-Diagnoseprogramm auf, wo stelle ich es um, dass es wieder automatisch wieder normal benutzen kann?

lg

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 21. Dezember 2011, 13:21**

Zuerst würde ich in der `/Extra/com.apple.boot.plist` bzw. `org.chameleon.boot.plist` mal einen Timeout-Wert eintragen

`Timeout=8` als Kernel-Flag bzw. einen Timeout-Key mit einem Wert als String

und dann gibt es noch den `"Quiet Boot"=Yes|No` Flag.

---

### **Beitrag von „Avoir“ vom 21. Dezember 2011, 13:24**

Danke, mach ich doch mal eben fix

und wie öffne ich nun eine dmg-Datei? Also wenn ich ein Programm auswählen muss?

lg



## Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 21. Dezember 2011, 13:28

Google spuckt folgendes aus:

zitat:

.dmg öffnen mit DiskImageMounter.

Das ist aber kein Programm im Programm-Ordner.

Klick auf das .dmg File und drücke Apfel-I-Tasten.

Im Auswahlfenster wählst Du "DiskImageMounter" aus.

Falles es nicht vorhanden ist, findest Du es mit der Auwahl "Eigene" hier:

/System/Library/CoreServices/DiskImageMounter.app

Dann noch "Alle Dokumente dieser Art mit diesem Programm öffnen" anklicken.

---

## Beitrag von „Avoir“ vom 21. Dezember 2011, 13:29

also bei mir schaut das ding so aus:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>arch=i386</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>Quiet Boot</key>
<string>Yes</string>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<key>Legacy Logo</key>
<string>Yes</string>
```

```
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
</dict>
</plist>
```

Ich Mus also es selber schreiben oder? wie schreibe ich des da hinein ?

Quiet Boot  
Yes

kanst du mir eben es richtig schreiben, wäre super nett...

lg

---

### **Beitrag von „Avoir“ vom 21. Dezember 2011, 13:56**

ahh habe ne ide,

alt neu  
<key>Timeout</key> <key>Quiet Boot</key>  
<string>2</string> <string>Yes|No flag</string>

ist das so richtig?

lg

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 21. Dezember 2011, 14:00**

hab es oben rein editiert.

Lass den "Timeout" drin stehen, denn der ist dafür verantwortlich, dass die zeit abläuft im Bootmanager

Die sollte aber auch schon mit deiner jetzigen plist laufen so das du nicht enter drücken musst sondern nur 2 sec warten.

---

### **Beitrag von „Avoir“ vom 21. Dezember 2011, 14:21**

danke es läuft soweit alles, ich Mus zwar immer noch 2 mall die Eingabe bestätigen aber wursch.... bin froh das Kiste läuft, ein solcher mac käme ganze ca 3300€ so hat man echt gut geld gespart.

die soundkarte geht noch nicht aber das mache in einen neuen Beitrag...

vielen dank

lg

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 21. Dezember 2011, 14:27**

ja (siehe oben)