

# Hallo miteinander

**Beitrag von „efendi“ vom 18. September 2015, 16:27**

Ich lese ja schon eine Weile mit und wollte nun die Gelegenheit einer Vorstellung nutzen, verbunden mit einem Danke (und auch verbunden mit einer Frage). Besonders der Ozmosis-Bereich scheint mir in dieser Qualität in diesem Forum ein Alleinstellungsmerkmal zu sein. Respekt.

Ich habe ja schon einige Hacks gemacht (ist schon ein Weilchen her und auch nur so nebenbei), aber so locker wie mit OZ ist es mir bisher nicht noch nicht gelungen. Vor einigen Tagen habe ich mit einer 8-er Version von OZ angefangen und kam auch zu guten Ergebnissen.

Nun habe ich hier einen ganz ordentlichen Rechner stehen, kleine Details:

GA-H77M-D3H

Dual-Monitor mit einem 34-er LG und einem 24-er Dell

GPU ist eine GTX 750

LAN, Audio, Sleep, iTunes - alles gut.

Würde sagen, alles in allem bin ich recht zufrieden, wenn doch nur ... Ja, jetzt kommt das "aber" ... der seltsame Apple Store nicht wäre.

Habe es einfach nicht geschafft, da reinzukommen, und ich will behaupten, fast alles probiert zu haben. Die Fehlermeldung, den Support zu kontaktieren, kennt ihr sicher. Mittlerweile bin ich auf die 14-er OZ-Version gegangen, weil damit der nvram beschreibbar ist, was aber nun auch nicht mehr wichtig ist, da ich die Infos über die Defaults.plist im Efi-Ordner einlese, das klappt soweit ganz gut.

Der Rechner weist sich als Mac Pro 3.1 aus, die Seriennummer sehen gut aus (lt. IMessageDebug), Lan-Karte (eine PCI, weil ich mit der Onboard Probleme hatte, die Realtek läuft nun wunderbar) meldet sich als en0 an, aber der DPCIManager zeigt mir immer an, dass Builtin nicht aktiviert ist. Und was ich so gelesen habe, scheint das unbedingt notwendig zu sein. Wie oben geschrieben, habe ich schon eine Menge probiert, die letzte Möglichkeit wäre wohl irgendwas mit der DSDT oder so zu machen, aber das traue ich mir im Moment nicht zu, da ich noch nicht mal das MMTTool gefunden habe 😊

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich als Anfänger steige aus und bitte einen Profi um Hilfe, Kiste Bier steht bei Lösung des Problems selbstverständlich zur Verfügung.

Danke 😊

---

### **Beitrag von „apatchenpub“ vom 18. September 2015, 18:31**

erste einmal willkommen und trage bitte deine Hardware in deine Signatur ein, dann wird es später einfacher. Viele Boards lassen es zu die LAN-Karte im BIOS zu deaktivieren. Geht das vielleicht auch bei dir? Wenn ja könnte danach auch deine PCI als en0 eingestuft werden

---

### **Beitrag von „efendi“ vom 18. September 2015, 18:54**

Hallo apatchenpub,

wie bereits weiter oben geschrieben, wird die Karte schon als en0 erkannt.

Gruß

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 18. September 2015, 19:23**

Schon mal ne neue apple ID probiert?

---

**Beitrag von „jboeren“ vom 18. September 2015, 19:37**

Willkommen!! :allewillkommen:

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 18. September 2015, 22:20**

"Da müssen wir dabei sein!" (Uli Hoeneß) :allewillkommen: