

Erledigt

Update zerschiesst System

Beitrag von „tomatoes“ vom 26. Oktober 2015, 18:38

Hallo,
wenn ich "itunes 12.3.1" oder "Sicherheitsupdate 2015-004 1.0" installiere bootet der hacki danach nicht mehr. "Still waiting for root device".
Gleiches Verhalten unter 10.10.5 und 10.11.1.
Clover ist aktuell.
anyone?

p.s.: fällt mir grad ein:
sollten die beiden nicht ebenso wie Safari 9.0.1 schon in 10.11.1 enthalten sein? wird mir alles drei unter Updates angezeigt..

Beitrag von „HackIntoTheTosh“ vom 31. Oktober 2015, 12:19

Selbes Problem nach update von 2015-004.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 31. Oktober 2015, 12:42

Wie ist denn die Kext-Sicherheits-Einstellung in eurer Clover-P-Liste? Für 10.10 sollte zumindest auf der Seite Boot der Kext-dev-mode=1 angekreuzt sein, evtl auch rootless=0, für ein Update unter El Capitan sollte auch immer auf der Seite RtVariables unter CsrActiveConfig die 0x67 stehen.

Beitrag von „HackIntoTheTosh“ vom 31. Oktober 2015, 13:09

Es kommt das apple logo balken geht bis zur mitte danach kommt durchgekreuzter kreis.

Beitrag von „tomatoes“ vom 31. Oktober 2015, 16:55

"dirty" workaround für ElCap

- 10.9.5 gebootet
- alle verfügbaren Updates (itunes,safari etc.) durchgeführt
- reboot, Prüfung.
- 10.11.1 gebootet, Migrationsassistent von 10.9.5 durchgeführt.
- Reboot, Migrationsassistent von 10.10.5 durchgeführt

System ist auf dem aktuellen Stand, läuft wie gewohnt.

edit: @ Mac Grummel:

[SIP](#) deaktivieren hatte ich gemacht und geprüft.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. November 2015, 00:35

[HackinToTheTosh](#): es ist immer etwas schwierig, zwei Leuten gleichzeitig zu antworten. Da sind schon ganze Opern zu geschrieben worden..

Da bei tomatoes anscheinend jetzt alles läuft also zu Dir: Versuch mal, Deinen Rechner mit im Verbose-Mode mit-v zu starten und mach ein Bild von Deinem Schirm, wenn die Zeilen stehen bleiben. So kommen wir erstmal leider nicht weiter! Ich weiß aus leidvoller Erfahrung, dass das Fenster für Boot-Args beim Start von Ozmosis sehr klein ist..

Beitrag von „Felix“ vom 3. November 2015, 16:59

Ich hab das gleiche Problem aber halt mit Ozmosis.

Beitrag von „griven“ vom 3. November 2015, 21:38

[@Felix](#) Ozmosis kann El Capitan nicht ohne weiteres starten da es in den (noch) aktuellsten Versionen die FakeSMC nicht ins System einschleusen kann. Abhilfe in dem Fall schafft es einmalig über einen Clover Stick das System zu booten und dann von dort die FakeSMC mittels KextUtility zu installieren. Einmal installiert startet der Rechner auch wieder mit Ozmosis.

Beitrag von „Felix“ vom 8. November 2015, 15:09

[@griven](#) Also ich hab mir jetzt einen Clover Stick erstellt mit El Capitan drauf, aber auf meinem Hack is ja Yosemite drauf. Wenn ich bei Bootargumente -v eingebe, kommt das hier:

```
calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
calling mpo_policy_init for AMFI
Security policy loaded: Apple Mobile File Integrity (AMFI)
calling mpo_policy_init for Sandbox
Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
calling mpo_policy_init for Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.

MAC Framework successfully initialized
using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
AppleKeyStore starting (BUILT: Sep 1 2015 20:56:51)
FakeSMCKeyStore: started
IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
ACPI: sleep states S3 S4 S5
pci (build 20:59:35 Sep 1 2015), flags: pfn=0x00000000, pfn=0x00000000
RTC: Only single RAM bank (128 bytes)
FakeSMC v6.0.1082 Copyright 2014 netkas, usrr, 2, kozlek, navl, The KING, RehabMan. All rights reserved.
FakeSMC: 13 preconfigured keys added
FakeSMC: 5 keys exported by Clover EFI
SMC: successfully initialized
[ PCI configuration begin ]
console relocated to 0x7f8000000
[ PCI configuration end, bridges 7, devices 1 ]
HDAEnabler: Copyright (c) 2008 by Kabyl
HDAEnabler: Copyright (c) 2008 by Kabyl
HDAEnabler: 05/05/2008 Added SP-Audio support by Taruga
HDAEnabler: 03/07/2009 Compiled for 32/64 bit by Taruga
HDAEnabler: 05/05/2008 Added SP-Audio support by Taruga
HDAEnabler: 03/07/2009 Compiled for 32/64 bit by Taruga
mcache: 4 CPU(s), 64 bytes CPU cache line size
mbinit: done (96 MB total pool size, (64/32) split)
rooting via boot-uuid from /chosen: 5E9BC3E8-8037-3CD6-85EF-009A04B49C0C
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
vendor:device: 0x8086:0x153b.
AppleIntelE1000e(Info): Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
AppleIntelE1000e(Info): changing MTU from 0 to 1500
Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
AppleIntelE1000e(Info): AppleIntelE1000e:WOL = 2
USBMSC Identifier (non-unique): 0x00000000 0x8564 0x1000 0x100, 2
USBMSC Identifier (non-unique): 00730151501865 0x11b0 0x6360 0x1127, 3
```

Beitrag von „HackIntoTheTosh“ vom 8. November 2015, 21:14

Du musst Ozmosis ausschalten bevor du vom Stick startest.
<https://github.com/tuxuser/OzmosisBIOS>

Beitrag von „MacGrummel“ vom 8. November 2015, 21:27

Warum abschalten? Ist doch auch nur ein BIOS. Das einzige Problem von Ozmosis im Zusammenhang mit Clover ist ein übliches BIOS- und El-Capitan-Problem: die USB-Ports laufen nicht immer alle sauber, meist nur ersteinmal die USB-2-Ports. Ich schätze, mit einem anderen USB-Port geht das hier besser!

Beitrag von „HackIntoTheTosh“ vom 9. November 2015, 00:33

Echt ist nur ein Bios? Ach so jetzt weiss ich bescheid, hätte ich das vorher gewusst.
Ich dachte Ozmosis ist ein bootloader mit fakesmc, sensoren audio kexten die im bios liegen und beim starten mitgeladen werden.
Aber danke Elch das du mich aufgeklärt hast jetzt weiss ich bescheid.
Ich weiss aber nicht wie das Felix weiter helfen soll.

Beitrag von „griven“ vom 9. November 2015, 21:53

[@Felix](#) der USB Stick steckt an einem USB-2 oder USB-3 Port? Was passiert an der Stelle wenn Du weiter wartest kommt dann irgendwann das Einfahrt verboten Schild möglicherweise gefolgt von der Meldung "Still waiting for Root Device?" Wenn das der Fall ist musst Du Deine DSDT noch an die Gegebenheiten von El Capitan anpassen oder aber einen entsprechenden injector benutzen.