Erledigt

AppleHDA für 668 Bearbeiten ?

Beitrag von „HackNeuling“ vom 23. Juli 2017, 13:50

Habe mal bei meinem Hacky den Audio Kext von VoodooHDA auf AppleHDA gewechselt.

habe alle ID´s getestet aber nur der 28 bringt was. jetzt wollte ich gerne wissen ob ich was patchen kann das die Externen ausgänge funktionieren.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 23. Juli 2017, 13:54

Hast du wirklich ALLE Spuren von VoodooHDA entfernt?
den HDA Disabler auch raus genommen ?

Beitrag von „HackNeuling“ vom 23. Juli 2017, 14:03

Ja alles weg.

mit ID 28 Geht Sound LR . Subwoofer, und Internes mic die externen ausgänge gehen nicht
mit anderen ID´s 27,29 ist es schlechter

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 23. Juli 2017, 15:38

Was wird den im Systembericht unter Audio angezeigt ?!

Beitrag von „HackNeuling“ vom 23. Juli 2017, 17:35

Geräte:

Mikrofon (integriert):

Standardeingabegerät: Ja
Eingabekanäle: 2
Hersteller: Apple Inc.
Aktuelle SampleRate: 44100
Transport: Integriert

Ausgang (integriert):

Hersteller: Apple Inc.
Ausgangskanäle: 2
Aktuelle SampleRate: 44100
Transport: Integriert

Lautsprecher (integriert):

Hersteller: Apple Inc.
Ausgangskanäle: 2
Aktuelle SampleRate: 44100
Transport: Integriert

habe mal linux instaliert und da geht alles

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juli 2017, 18:31

Laut der Supported Codec Info für den AppleALC sollten auch Layout-ID 3 und 20 mal getestet werden.

Ist das schon geschehen?

Beitrag von „HackNeuling“ vom 23. Juli 2017, 18:49

die anderen ids sind nicht besser

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juli 2017, 19:04

Du solltest keine Screenshot aus dem MIDI Setup posten, sondern eher die Daten des Systemberichts->Audio mit Fokus auf "Intel High Definition Audio" hier posten.

Die sind aussagekräftiger...

Beitrag von „HackNeuling“ vom 23. Juli 2017, 21:10

so. habs mal gemacht obwohl immer mehr anschlüsse angezeigt werden gehen sie nicht.

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juli 2017, 21:24

Dann wird wohl auch nicht mehr gehen, als wie mit ID 28 und 29 angezeigt.

Wieviel Audio-Ein- und Ausgänge hat den das Spielzeug?

Beitrag von „HackNeuling“ vom 23. Juli 2017, 21:52

1x LR
1x Subwoofer
2x Mic' s
1x Ext. Kopfhörer
1x Ext. Mic in
1x Ext. Line Out

Hab ja alle getestet und der Subwoofer geht nur in ID28 in alle anderen gehen nur die LR. Mic In und Kopfhörer geht bei keinem! (Erkennen tuht er es schon das ich es angeschlossenen habe aber es kommt nix zum aufnehmen.)

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juli 2017, 22:06

Dann hat der ALC668 auf deinem ROG-Dingens eine ganz andere Layout-ID im Einsatz... Da die Entwickler sehr wahrscheinlich noch kein Beispiel für einen Laptop mit Stereo-Anlagen-Funktion hatten, wird es diese spezielle ID noch nicht geben.

Hast du mal Spaßeshalber die ID 1 getestet?

Beitrag von „griven“ vom 23. Juli 2017, 22:10

Ansonsten ist [@MacPeet](#) für solche Dinge immer ein sehr kompetenter Ansprechpartner der kennt sich hervorragend damit aus wie man die erforderlichen XML Dateien zusammenstrickt. Vielleicht kann er ja auch hier helfen?

Beitrag von „HackNeuling“ vom 23. Juli 2017, 22:56

Ok werde mich an ihn wenden