

**Erledigt**

## **Asrock Z97 Killer kein Sound trotz intsallierte KEXT ?**

**Beitrag von „sido190“ vom 26. August 2017, 08:20**

Hi,

Hab erfolgreich per USB stick 10.10 und update auf 10.12, Sierra auf mein System Benutze Ozsmod oder wie das heißt. Nein und Clover wird nicht benutzt.

Mein Prob. ist jetzt das ich kein sound habe, wie bei mein alten System Asrock Z77 Pro3.

Hat einer vielleicht eine Idee.

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 26. August 2017, 08:21**

Den AppleALC und Lilu Kext hast du in der EFI abgelegt?

---

**Beitrag von „sido190“ vom 26. August 2017, 08:31**

Was von ne AppleALC brauche ich und unter welchen Unterordner kommen die Dateien in EFI ?

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 26. August 2017, 09:09**

Schau mal bitte im Download Center unter Audio und AppleALC und da jeweils die aktuelle

Version von den beiden Kexte wählen, wobei du zwischen Release und Ozm unterscheiden musst, letzteren brauchst du in der EFI.

Die solltest du aber vorher öffnen und auf Inhalt prüfen, was liegt im Load Ordner und im Extensions Ordner, das geht ganz bequem mit dem Clover Configurator.

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 26. August 2017, 09:14**

In deiner Überschrift sagst du das du bereits Kexte selbst installiert hast.

Wie hast du Installiert und wo? Und vor allem welche Kexte oder Tool's?

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 26. August 2017, 09:18**

Ich hab die Sound Kext für mein Mainboard installiert (ALC1150) mit denn Toll KEXt Utily

Edit: Es wird ja irgendwie eine Soundkarte mit KEXT erkennt im Systembericht, mit der Audio\_ID:1

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 18:48**

keine ideen ?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 19:23**

Alleine schon aus der Tatsache heraus, dass in deinem Screenshot der Punkt "Intel High Definition Audio" zweimal dargestellt wird, sagt mir, dass du auf deinem System mehrere verschiedene Herangehensweisen gleichzeitig nutzt.

Das wird nicht funktionieren.

Deswegen brauchen wir von dir folgende Infos:

- Welche Kexte liegen bei dir im Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other (oder /10.12)?
- Wie sieht deine aktuelle config.plist aus (als [Dateianhang](#) über "Erweiterte Antwort" posten)
- nutzt du eine gepatchte DSDT.aml, welche du im Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/patched finden kannst?
- prüfe den Bestand an Hackintosh-eigenen Kexten in den Ordner /Library/Extensions und /System/Library/Extensions, nach folgender Methode:

Zitat

Das funktioniert am besten im Systembericht, im Bereich Software, indem du den Punkt "Erweiterungen" anklickst und wartest bis die Liste gefüllt wird.

Dann klickst du auf die Tabellen-Überschrift "Erhalten von" zweimal, sodass die Sortier-Reihenfolge mit "Verifizierte Entwickler" beginnt.

Zwischen "Verifizierte Entwickler" und "Apple" wird es eine Reihe von Kexten geben, die mit "Unbekannt" oder "Nicht Signiert" gekennzeichnet sind...

Bitte erstelle davon einen Screenshot und poste ihn hier als [Dateianhang](#).

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 20:09**

Ja ich benutze eine DSDT.aml von Download Bereich für mein mainboard.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 20:16**

Wie ich es mir gedacht habe... Kraut und Rüben über den Hacki verteilt...

Kannst du bitte mal den Link posten, von wo du diese DSDT.aml her hast?

## Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 20:19

deine DSDT 😊

[Mod für das Fatal1ty Z97 Killer](#)

---

## Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 20:25

Ein Traum...

Die Ozmosis Version dort hast du auch im Einsatz?

---

## Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 20:27

ja habe ich

---

## Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 20:44

Dann gehen wir doch mal gemeinsam ans aufräumen... 😊

Du solltest folgende Kexte entweder im Ordner /Library/Extensions oder /System/Library/Extensions finden und löschen:

- AHCI\_3rdParty\_SATA
- HDAEnabler1
- kxAudioDriver
- realtekALC

Du solltest folgenden Kext im Ordner /EFI/Oz/Darwin/Extensions/Common löschen:

- AppleHDA1082\_892

Du solltest folgende Kexte entweder im Ordner /Library/Extensions oder /System/Library/Extensions finden und in den Ordner /EFI/Oz/Darwin/Extensions/Common verschieben (in die EFI kopieren und dann am Ursprungsort löschen):

- AtherosE2200Ethernet
- GenericUSBXHCI

Du solltest den beiliegenden Original-AppleHDA.kext mit dem Programm "[Kext Utility](#)" installieren.

- Dazu einfach das Programm starten, Kennwort eingeben und dann mit der Maus den ausgepackten AppleHDA.kext auf das Programm ziehen und fallen lassen.
- Eventuell wird während der Tätigkeit vom Kext Utility das Passwort noch mal abgefragt...

Zu guter letzt solltest du das Programm "HWMonitor" aus dem Ordner /EFI/Oz/Darwin/Extensions/Common nach /Programme verschieben, damit du es auch nutzen kannst... 😊

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 21:02**

kann die Dateien nicht unpacken

Edit: Dekompreniren kann nicht abgeschlossen werden.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 21:13**

Dann versuche es bitte mal hiermit...

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 21:15**

Nope geht nicht

Edit: könntest du es in Tar koventiren satt in Zip

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 21:22**

Versuche es mal damit

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 21:28**

hat geklappt 😊

Edit: so jetzt werden bei mir keine audio gerate mehr angezeigt so wie gehts weiter ?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 21:45**

Dann zeig mir doch mal erneut den Screenshot vom Systembericht, mit den sortierten Erweiterungen...

Zusätzlich hätte ich die Frage, wo du die DSDT aus dem verlinkten Post hingelegt hast?

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 21:48**

Ihr könnten ihre § Wörter stehen und Ich hab sie unter0 /EFI/CLOVER/ACPI/patched drin

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 21:51**

Das ist der falsche Ordner, wenn du mit Ozmosis arbeitest...

Der von dir angegebene Ordner ist für CLOVER, deswegen steht auch CLOVER dran. 😊

Für Ozmosis muss die DSDT in den Ordner /EFI/Oz/Acpi/Load...

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 21:56**

So dsdt rein gemacht und OSX bootet nicht mehr also brick bei Apple logo

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 22:00**

Und an welcher Stelle bleibt die Büchse stehen?

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 22:00**

Apple Logo leerer lade balken

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 22:02**

Dann starte doch bitte mal im Verbose mode...

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 22:03**

Wie? Sag mir es.

Edit: clover stick läd gerade und bin mal gespannt in -v

Edit 2: glaube clover stick hat es Geschäft zu booten, bin aber noch nicht sicher sehe gerade nur schwarz nach -v Ausgabe

Edit 3: PC hat sich such wieder aufgefangen wie wenn ich normal mac bitten würde

---

## Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 22:11

Hier mal ein Auszug aus dem Readme für Ozmosis:

Code

1. Start-up HotKeys
2. =====
- 3.
- 4.
5. 'Function' | 'Shortcut' | 'Notes'
6. =====|=====|=====
7. Disable Ozmosis | Escape | Press at start-up, screen will flash red to indicate Ozmosis is disabled.
8. Reset NVRAM | Option+Command+P+R | From F12 menu, Ozmosis GUI, Shell or BIOS Setup.
9. Start Ozmosis GUI | Option/Home | It can be controlled with mouse only for now.
10. Safe Boot Mode | Shift |
11. Verbose Mode | Command+V |
12. Single-User Mode | Command+S |
13. 32 Bit Boot Mode | 3+2 | Start Up In 32 Bit Mode
14. 64 Bit Boot Mode | 6+4 | Start Up In 64 Bit Mode
- 15.
- 16.

17. Mac/PC Keyboard Legend
18. =====
- 19.
- 20.
21. 'Mac' Key | 'PC' Key
22. Option | Alt
23. Command | WinLogo

Alles anzeigen

Das bedeutet soviel wie:

Betätige mehrfach nacheinander die Tastenkombi "Command + V", bzw. "WinLogo + V", um beim Booten den Verbose Mode zu starten...

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 22:15**

Hab ihr ist es gefreezt

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 22:28**

Hmm... dann sollten wir mal schauen, dass du die aktuelle DSDT.aml in der EFI mal umbenennst.

Kannst du die EFI-Shell des Rechners starten?

Wenn ja, dann nutze mal der Reihe nach folgende Befehle:

```
fs0:  
cd \EFI\Oz\Acpi\Load  
mv DSDT.aml DSDT.aml.bak
```

Da in der EFI-Shell das englische Tastenlayout greift, musst du folgende Übersetzungstabelle für die passenden Buchstaben und Zeichen nutzen:

Deutsches Layout   Englisches Layout

\*                    Shift + 8 oder "\*" im NumPad

:                    Shift + ö

/                    "- " (links der rechten Shift-Taste) oder "/" im NumPad  
\                    "<" (rechts der linken Shift-Taste)  
y                    z

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 22:42**

Ist gemacht und OSX lädt wieder.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 22:51**

Dann würde ich dich mal bitten, folgende DSDT nochmal zu testen...

Wenn es die auch nicht tut, wieder umbenennen, wie eben... nur eben eine andere Extension, z.B. .bak2 oder .doof, nehmen...

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 22:58**

Apple Logo Blitz kurz auf und dann schmeißt er mich ins Boot Menü

Edit: Hans umbenannt und gleiches Ergebnis

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 23:09**

Dann lösche die Dateien, anstatt sie umzubenennen:

```
rm DSDT.aml.*
```

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 27. August 2017, 23:10**

Werde es morgen machen. Wer mich melden.

Edit: hab es gemacht kommt trotzdem das gleiche ergebnis

Edit 2: hab auch das BIOS zurückgesetzt trotzdem gleiches ergebnis.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 6. September 2017, 14:22**

Kommst du ins BIOS um einen NVRAM-Reset durchzuführen?

Wenn ja, dann mache das mal...

Und bitte... pinge mich nicht über die Pinnwand oder PN an...

Achte lieber darauf, dass du beim Editieren deiner Posts auch unter "Erweiterte Bearbeitung"->"Einstellungen" den Haken bei "diesen Beitrag als neu markieren" nutzt...

Damit sieht jeder, dass du Neuigkeiten hinzugefügt hast.

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 7. September 2017, 21:25**

Und wie genau macht man denn nvram reset ?

Ins BIOS komme ich normal, benutze ja denn Rechner mit Windows neben bei.

EDIT: Im Größten Notfall hab ich mir schon ein neuen Install USB Stick erstellt.

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 7. September 2017, 21:38**

Steht bereits weiter oben im Thread. 😊

Zitat

Reset NVRAM | Option+Command+P+R | From F12 menu, Ozmosis GUI, Shell or BIOS Setup.

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 7. September 2017, 22:12**

Zitat: „Reset NVRAM | Option+Command+P+R | From F12 menu, Ozmosis GUI, Shell or BIOS Setup.“

So bin in denn Menü von Ozmosis oder wie man das nennt dass nennt gewesen.  
und konnte nur nach links oder rechts festplatten auswählen mehr nicht.

F12 hat weder was im menü oder bei starten des PC's was gemacht.

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 7. September 2017, 22:21**

Hä? 😞

Geh einfach mit 'Entf' in das UEFI/BIOS und drücke dann die Tastenkombination WinLogo + Alt + P + R, anschließend sollte der Bildschirm in bunten Farben wechseln, das ist dann der sogenannte NVRAM Reset.

---

### **Beitrag von „sido190“ vom 9. September 2017, 22:47**

NVRAM Reset hat nix gebracht

EDIT:

So hat sich jetzt erledigt, hab jetzt Mac OS X neu aufgesteuzt und muss es noch einstellen wenn ich zeit dazu habe.

Bin gerade mit meiner PlaySation 2 beschäftigt.

Mfg

EDIT by CrusadeGT > hab mal deine Posts zusammen gefügt

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 20. September 2017, 08:45**

Na dann viel Erfolg beim einrichten deines neu installiertem Systems