

Erledigt

Laie sucht Schritt-für-Schritt Anleitung - wer kann helfen ?

Beitrag von „dsmobil“ vom 19. Januar 2018, 12:58

Hallo, Mitglieder im Hackintosh-Forum !

Leider bin ich ein absoluter Laie in Sachen "wie baue ich mir einen Hackintosh" und habe auch schon vieles ausprobiert, bin aber leider daran gescheitert. Ich möchte meinen PC gerne zu einem Hackintosh umbauen, benötige aber eine EINFACHE Schritt für Schritt Anleitung und möchte daher auf diesem Weg fragen, ob man mir in diesem Forum helfen kann.

Was möchte ich : eine aktuelle OS X Version (muss aber nicht die neueste sein); FileFault und ggf. Updates müssen funktionieren

Was möchte ich nicht : irgendwelche Umbauten machen

Hier die detaillierten Daten meiner Hardware :

Ich habe einen leicht modifizierten Fujitsu Siemens PC "ESPRIMO 5720" und habe daran lediglich den Prozessor die HDD (gegen SSD) und die Grafik getauscht.

Computer: Siemens Esprimo E5720 (Mainboard Typ: keine Ahnung)

RAM : 7 GB

Festplatte: 120 SSD

Grafik: NVIDIA GeForce GT 730 mit 2 GB VRAM

CPU: INTEL CORE2DUO E8500 @ 3.16 GHZ

AUDIO: NVIDIA High Definition Audio (original Esprimo)

LAN: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (original Esprimo)

Natürlich habe ich auch einen "echten" Mac und alle MacOS Versionen liegen mir vor.

Einen 16 GB Stick habe ich auch.

Über zahlreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.

Vielen Dank im Voraus
Dennis

Beitrag von „Mocca55“ vom 19. Januar 2018, 13:13



Hallo und Herzlich



achte doch bitte darauf beim erstellen des Threads das passende Unterforum zu wählen. Da es sich ja nicht um eine Anleitung handelt habe ich das mal ins richtige Unterforum verschoben.

Gruß Mocca55

Beitrag von „herrfelix“ vom 19. Januar 2018, 13:22

Willkommen im Forum!

Das Mainboard dürfte übrigens dieses hier sein: <https://www.cbo-do.de/Mainboar...-SATA-VGA-NEU::22339.html>

Wenn ich richtig liege, ist der Rechner so ein typischer Supermarkt-Kassen-Rechner, oder?Ich bin gespannt ob OS X darauf läuft.

Hast du dich schon einmal im Wiki umgesehen? Da findest du zahlreiche Anleitungen, vom Anfang bis zu spezifischen Problemen, die auftauchen können. <https://www.hackintosh-forum.de/wfaq/index.php/FAQ/>

Beitrag von „dsmobil“ vom 19. Januar 2018, 17:36

Hallo herrfelix,

vielen Dank für Deine Nachricht. Korrekt - dein Link zeigt das richtige Mainboard.
Ich habe alle Möglichkeiten schon ausgeschöpft und schon zahlreiche Bootsticks erstellt.

Es handelt sich um einen typischen Bürorechner, welcher meist in Callcentern ect.
(als Pendant zum Optiplex von Dell oder zum ThinkCentre von Lenovo) verwendet wurde.

Irgendwas muss ich aber falsch machen Ob ich hier eine Schritt für Schritt Anleitung erhalten kann (man muss bedenken: ich bin ein Dau) ... naja, die Hoffnung stirbt bekanntlich ja zuletzt.

Beitrag von „herrfelix“ vom 19. Januar 2018, 17:49

Vielleicht erzählst du uns einfach mal so detailliert wie möglich, was du bisher schon gemacht und versucht hast.

Ansonsten wird dir wahrscheinlich niemand eine andere Anleitung präsentieren, also die, die im Wiki bereits zu finden ist. Das ist ja eine Schritt für Schritt Anleitung:
<https://www.hackintosh-forum.de...38-Installation-von-macOS>

Arbeite doch die dort beschriebenen Schritte ab. Und wenn du dann an einer bestimmten Stelle nicht weiter kommst, beschreibe genau, was passiert, was nicht geht und wo es hakt. Am besten auch mit Screenshots und zitierten Fehlermeldungen.

Beitrag von „dsmobil“ vom 19. Januar 2018, 20:22

Das kann ich einfach erklären: Bei mir scheitert es schon an Clover - wenn ich es installieren möchte, sagt er mir, dass mein Betriebssystem nicht unterstützt wird (habe High Sierra).

Ich habe es aber auch mit Sierra, und den beiden vorhergehenden Versionen versucht.

Weiteres habe ich einen Bootstick mit UniBeast erstellt. Auch dieser will einfach nicht booten.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. Januar 2018, 21:13

Auch ein herzliches Willkommen von mir!



Redest du von diesem Schritt? <https://www.hackintosh-forum.de...-InstallStick-einrichten/>

Du musst unbedingt das aktuellste Clover Paket für den bereits erstellten InstallStick benutzen und dort nochmal "drüber installieren": [Clover Bootloader aktuelle und ältere Versionen](#)

Und machs lieber von Anfang an gescheid, also ohne Uni und Multibeast 😊

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 19. Januar 2018, 21:17

[Zitat von dsmobil](#)

Weiteres habe ich einen Bootstick mit UniBeast erstellt.

FINGER WEG!

Ich Empfehle immer die 2 Stick Methode

Stick 1 mit Clover [Clover Boot Stick erstellen \(Juni 2017\) mit Video](#)

Stick 2 dann als Installer (kann glaube auch auf echten Macs verwendet werden)

[macOS Install Drive Maker](#)

oder den Stick mit TINU bauen

Beitrag von „dsmobil“ vom 19. Januar 2018, 21:58

@ Dr. Stein

Das habe ich schon gemacht - doch egal was ich mache: der Stick möchte einfach nicht booten!
Was kann ich da noch machen ?

@ kuckkuck

Hatte da einen Fehler gemacht - habe die HDD ausgewählt statt den Stick ...

Aber egal was ich mache , das Ding will nicht booten...

Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. Januar 2018, 22:03

Das trag doch bitte erstmal deine Hardware in dein Profil ein und dann schauen wir mal weiter



Beitrag von „dsmobil“ vom 19. Januar 2018, 22:21

@ kuckkuck

Wurde im Eingangspost bereits erwähnt, habe ich jetzt aber nochmal detailliert nachgetragen.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 19. Januar 2018, 22:36

Hast du die EFI bereits an dein System angepasst ?

welche kexte hast du wo ?

Wie sieht deine config.plist aus ?

Beitrag von „dsmobil“ vom 19. Januar 2018, 22:49

Ich habe alles genau nach Anleitung gemacht - eine Anpassung habe ich nicht vorgenommen (ich wüsste nicht wie). Ich habe lediglich die FakeSMC.kext nach /Volumes/EFI/USB/EFI/CLOVER/kexts/Other kopiert. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es daran liegt, da selbst ein booten mit Multibeast nicht geht.

Das Problem liegt also höchstwahrscheinlich im Bootvorgang.

Ein AHCI kann ich im Bios nicht einstellen, da es den Schalter nicht gibt.

Gibt es eine Möglichkeit das BIOS zu flaschen ?

Hier meine [BIOS Einstellungen](#)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 20. Januar 2018, 01:15

[Zitat von dsmobil](#)

Ein AHCI kann ich im Bios nicht einstellen, da es den Schalter nicht gibt.

Das ist jedoch mit das wichtigste...

Ich sehe da "SATA AHCI Enable" auf Disabled gestellt...

Beitrag von „dsmobil“ vom 20. Januar 2018, 01:40

Da habe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen... will aber auch mit Enable nicht booten.

Vielleicht sollte ich mir noch einen Mac kaufen 😊

Beitrag von „kuckkuck“ vom 20. Januar 2018, 09:09

Was verbirgt sich denn hinter SATA Compatible mode?

"Will nicht booten" ist sehr vage, erzähl doch mal detailliert was da los ist...

Welche [BIOS Settings](#) konntest du noch nicht setzen?

Beitrag von „grt“ vom 20. Januar 2018, 12:00

kann das sein, dass du die ganze zeit versuchst im UEFI-modus zu booten, und der alte herr esprimo aber nur legacy kann?

Beitrag von „dsmobil“ vom 20. Januar 2018, 13:47

Das wäre sicherlich möglich- wie finde ich das raus?

Beitrag von „grt“ vom 20. Januar 2018, 14:25

hmm... kann es sein das das unibeast sowieso UEFI produziert? (@alleanderen)? ich nutz sowas nicht...

erstell dir einen bootstick nur mit clover, und mach bei der installation den haken "... für UEFI-motherboards" weg, und setz dafür den bei bootloader -> installiere boot0af...

wenn du dann booten kannst (clovermenü taucht auf), bist du auf dem richtigen weg.

Beitrag von „dsmobil“ vom 20. Januar 2018, 15:27

@ grt

Perfekt ! Jetzt bootet der Stick und das Clover Menü erscheint. Habe einen zweiten Stick mit MACOS gemacht und der Installer wird von Clover erkannt und ich kann dann auf "Macos Install" gehen.

Dann kommt das Apfel Logo und das Ding "rödelt" sich tot. Muss ich noch was mit dem Configurator machen ?

Wenn ja, was genau ?

Nachtrag: offensichtlich brauche ich eine Config.plist vom Configurator

Habe alles versucht und mit Einstellungen gespielt, komme aber nicht weiter. Wer kann mir eine config.plist für meine Konfiguration erstellen (ich habe NVIDIA) ?

Beitrag von „grt“ vom 20. Januar 2018, 17:23

versuch mal die config aus dem anhang. ich hab dem herrn esprimo mal ein smbios als imac 10.1 spendiert, mal gucken, ob er einverstanden ist. inject nvidia ist auch gesetzt. der rest ist tryanderror

Beitrag von „dsmobil“ vom 20. Januar 2018, 17:52

@ GRT

Vielen herzlichen Dank die die Datei.

Leider geht es nicht weiter (siehe Bilder). Habe es mit MACOS 10.9 und 10.10 probiert.

Bei 10.9 geht nichts mehr weiter und bei 10.11. kommt panic

Hast du noch eine Idee?

Beitrag von „grt“ vom 20. Januar 2018, 18:37

kurz, bin auf dem sprung.

hast du den ahci-modus richtig eingestellt?

teste mal statt npci=0x2000 npci=0x3000 aus bzw. boote mit keinem der beiden. nvidia-inject-haken kann testhalber auch mal weggelassen werden.

was für kexte hast du im clover/kexts/other?

Beitrag von „dsmobil“ vom 20. Januar 2018, 19:39

@ GRT

Habe nur das Fake Smc kext- sonst nix

Habe mit NPCI herumgespielt - keinen Erfolg

Beitrag von „mitchde“ vom 20. Januar 2018, 19:54

Bei beiden Screenshoots deutet das auf Probleme mit dem USB hin. Kann sein dass du da entweder die USB mit passendem DSDT.aml (für deine Hardware) oder auch diesem USBFixall.kext (kommt bei Clover kext rein hinbekommst).

Beitrag von „dsmobil“ vom 20. Januar 2018, 20:28

@ Mitchde

Leider habe ich hier nicht so viel Kenntnis - was ist eine DSDT und wie bekomme ich den USBFixall ?

Beitrag von „mitchde“ vom 21. Januar 2018, 11:28

Ich nutze kein DSDT.aml - bei manchen Mainboards ist das nicht nötig weil Clover das schon alles macht (was man von Hand in DST.aml vertsellt/ändert/einfügt). Daher erstmal ohne DSTDT.aml (ist quasi eine genau zum Mainboard passende BIOS/UEFI "Veränderung/Einstellung") anfangen ist einfacher und auch besser.

Sorry, heisst nicht USBFixall sondern **USBInject all**: <https://bitbucket.org/RehabMan...usb-inject-all/downloads/>

Das kommt bei Clover (neben mind. **FakeSMC.kext**) in ..kexts/Other ... Gibt auch für jedes OS X eigene Ordner - doch damit gabs / gibts immer mal Ärger - besser nur den kext Ordner Other nutzen.

Das USBInjectall stellt in der Regel alles so ein das USB geht - keine weiteren Einstellungen nötig.

Beitrag von „dsmobil“ vom 21. Januar 2018, 12:52

@ Mitchde

Ich habe die Sachen jetzt dort rein kopiert. Allerdings geht es trotzdem nicht (siehe Bild)

Beitrag von „dsmobil“ vom 24. Januar 2018, 17:40

Das Thema kann geschlossen werden. Mangels Support habe ich mir heute einen Mac gekauft.

Und wenn ich nochmals Hilfe suchen würde, dann sicher nicht in diesem Forum !

Beitrag von „Wolfe“ vom 24. Januar 2018, 17:50

Schade, dass es (1) nicht geklappt hat, dass (2) manche sich umsonst Mühe gegeben haben, und dass (3) dieser Mühe so begegnet worden ist.

Beitrag von „dsmobil“ vom 24. Januar 2018, 18:05

@ Wolfe

Amen!

Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. Januar 2018, 18:58

Threads werden hier nicht gelöscht, sondern wenn dann als erledigt markiert 😊

Wieso suchst du die Schuld beim Forum wenn einer Person bei keiner allzu alltäglichen Hardware für wenige Tage nicht geholfen wird? Wie du sicherlich gesehen hast wird in diesem Forum an vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig den unterschiedlichsten Leuten mit diversester Hardware freiwillig geholfen. Wenn es da eine kürzere Support pause gibt, ist das meiner Meinung nach nur menschlich...

Generell ist deine Entscheidung zum Mac aber sicherlich keine falsche, denn zum Thema Hackintosh gehört einfach einlesen, einfuchsen, probieren und lernen. Wer dies nicht tun will und lieber ein Kabel anschließt, einen Knopf drückt und good to go ist, der sollte unbedingt zu einem Mac greifen! Ich wünsche dir also viel Spaß mit deinem neuen Computer, der sicherlich deinen Ansprüchen gerecht werden wird.

Beitrag von „Famouz“ vom 24. Januar 2018, 23:36

Wie kann man so undankbar sein ?

Die Leute hier haben dir hier mehr als nur Gut geholfen !

Keiner arbeitet hier fest Freund der Sonne !

Jeder der hier im Forum Aktiv ist macht das nur aus der Liebe zum Basteln Forschen und evtl. noch wegen der Kameradschaft.

Verstehe nicht wie man darauf kommt einen Kostenlosen dienst als selbstverständlich zu sehen.

MfG Jemand der seit einem halben Jahr ein Hackintosh besitzt der immer noch super läuft 😊

Edit: Sehe jetzt erst den Beitrag von [@kuckkuck](#) gesehen ...

Beitrag von „Nightflyer“ vom 24. Januar 2018, 23:53

[Zitat von dsmobil](#)

Und wenn ich nochmals Hilfe suchen würde, dann sicher nicht in diesem Forum !

Das ist aber schade,
Grade Leute wie du werden hier gebraucht



Beitrag von „Patrickworld“ vom 25. Januar 2018, 01:48

[Zitat von Nightflyer](#)

Grade Leute wie du werden hier gebraucht



Naja zurück zum Ernst der Lage. [@dsmobil](#) unsere [@grt](#) hat sich deiner angenommen und sich satte 4 Tage(?) nicht gemeldet? Es ist schade das du enttäuscht wurdest. Aber wie hier alle Vorredner bereits gesagt haben, macht das hier keiner Hauptberuflich. Wir haben alle mehr oder minder "normale" Berufe und machen das hier aus Spaß an der Freude. Des Weiteren kennen sich hier eigentlich so ziemlich alle Mods untereinander. Und dann schaut man häufig nur zu, wenn sich bereits ein Mod oder ein erfahrener User wie [@grt](#) um einen TE kümmert. Intern wird häufig dennoch übergreifend über Probleme mit so einigen hacks gesprochen. Von daher ist da manchmal einfach etwas Geduld gefragt.

Wir geben uns immer die größte Mühe jemanden zu helfen. Auch wenn das manchmal etwas schwieriger ist den Fehler zu finden. Bisher hat das auf den meisten Hackintosh's auch geklappt. Bis auf meinen eigenen 😞 Schau einmal [hier](#) . Da kommen auch nicht die Ideen einfach so geschossen. Das liegt aber nicht daran, das niemand helfen will, sondern das es ein sehr spezielles Problem ist und nicht von heute auf morgen gelöst werden kann.

Dein Problem war noch nicht einmal so speziell, aber du hast es nicht einmal ernsthaft versucht selber etwas dazu beizutragen.

deine Frage

[Zitat von dsmobil](#)

Leider habe ich hier nicht so viel Kenntnis - was ist eine DSDT und wie bekomme ich den USBFixall ?

Zeigt schon einmal das du dich noch nicht durch unseres [WIKI](#) gekämpft hast.

Es ist nicht schlimm einige Sachen nicht am Anfang zu verstehen. Als Einsteiger in der Hackintoshwelt ist es häufig schwer durchzublicken. Ich bin bis heute noch nicht über den Azubistatus hinweg gekommen, weil es da noch so einiges zu entdecken gibt. Aber mache bitte den anderen keinen Vorwurf, wenn du scheiterst.

Naja. Und Abschließend.

Wenn du noch einmal eine Nacht drüber geschlafen hast, machen wir vielleicht doch noch einmal an deinem Hack weiter. Für Aufregung hast du ja jetzt schon gesorgt, so dass dein TE bei einigen verfolgt werden dürfte. Also. Was soll's. Erfreue dich an deinem neuen Mac. Und bastel Spaß mäßig (mit Geduld in Ruhe) an deinem Hack weiter.

In dem Sinne. Liebe grüße an alle im besten Forum der Welt.

Beitrag von „herrfelix“ vom 27. Januar 2018, 09:57

Ach, wirklich schade. Gerade bei den Fragen zu Beginn ist das Wiki Hilfe genug. Deswegen habe ich auch mehrmals darauf hingewiesen. Ohne ein Einlesen in die Thematik kommt man nicht weit.

Wenn ich mir überlege, wie lange es gedauert hat - mit eurer Hilfe - dass mein Hackie so perfekt läuft... ich glaub es waren 4 Monate. Da kann ich ja nicht erwarten, dass mir sofort und unmittelbar immer geholfen wird.

Schade, trotzdem.

Beitrag von „NewHacki“ vom 27. März 2018, 17:40

Finde es extrem dreist anderen die "Schuld" für ein nicht laufendes System zu geben. Ja es mag extrem enttäuschend sein wenn es nicht so klappt wie man möchte ABER das hier ein ein offenes Forum Kostenfrei und ich denke nicht das die Admin / Mods usw. hier wirklich Geld mit verdienen sondern Kostenfrei aus Spaß an der Freude helfen und daher finde ich dein Verhalten absolut XXXXXX.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 27. März 2018, 17:45

Ich denke das Thema sollte hier nicht weiter aufgebohrt werden.

Hier ist erstmal dicht. 😊

aber recht hast du [@NewHacki](#)