

Hackintosh - Hilfe beim Feinschliff

Beitrag von „ThoPap“ vom 30. Mai 2012, 17:57

Hallo 

ich habe hier u.a. folgendes System unter Windows7 am laufen: Asus P7P55D, i5-760, 12GB DDR3, GTX560Ti, 25-M 80GB SSD, 2x Samsung HD103UJ, Pioneer DVR-111 DVD-RW, Plextor PX-LB950SA BD-R, Logitech Illuminated Keyboard u. Logitech Anywhere MX Mouse.

Ich habe mir zusätzlich noch eine Crucial m4 256GB SSD gekauft und vor der Installation als einziges Laufwerk angeschlossen.

Ein Apple Wireless Keyboard u. Magic Trackpad warten noch darauf in Aktion zu treten. -
LogiLink Bluetooth Adapter ist noch vorhanden.

Die Installation von Mac OS X Lion mit UniBeast hat zuerst ohne Fehler funktioniert - ohne Ton und eingeschränkter Grafik.

Bei der Installation von MultiBeast habe ich dann wohl Mist gebaut.

Ich möchte das System nochmal neu installieren. Wie bekommen ich es am besten zum laufen mit Grafik und Ton?

Hat jemand einen Tipp für mich? Geht das mit diesen Komponenten überhaupt? Ich brauche eure Hilfe.

Thorsten

PS: Besteht auch die Möglichkeit auf die neue große SSD zusätzlich das "alte" Windows7 Image zusätzlich aufzuspielen?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 30. Mai 2012, 19:00

die Geforce sollte mit dem Graphicsenabler laufen.

Sound solltest du den passenden zu deinem Codec installieren.

Bei Dualboot am besten jedes System ne eigene Platte.

Beitrag von „nfsracer“ vom 30. Mai 2012, 21:27

Nutzt die die Onboard-Soundkarte deines Mainboards? Wenn ja, weißt du, welcher Soundchip bei dir verbaut ist?

Normalerweise sollte der Sound mit VoodooHDA funktionieren, zumindest für die meisten Soundchips. VoodooHDA ist bereits in MultiBeast enthalten und kann unter Kexts & Enablers ausgewählt werden.

Deine Grafikkarte sollte gut kompatibel zu OS X sein, sofern ich mich jetzt nicht ganz irre. Gib am besten beim nächsten Bootvorgang den Flag "GraphicsEnabler=Yes" (ohne ""). Wenn du deine Auflösung dann in den Systemeinstellung anpassen kannst und deine Menubar (die obere Leiste) transparent ist, hast du es geschafft 😊

Viel Glück 

Beitrag von „Moco“ vom 31. Mai 2012, 01:35

<http://www.asus.de/Motherboard...56/P7P55D/#specifications>

Hier findest du infos über dein motherboard(dies wirst du noch oft benötigen)

Du hast einen Realtek® 8112L Gigabit LAN controller featuring AI NET2 netzwerkkarte also musst du in multibeast unter networking den kext von Inx2mac auswählen.

Zu deinem sound:

VIA® VT1828S 8-Channel High Definition Audio CODEC

Diese sounkarte dürfte mit voodohda gehen

Beitrag von „ThoPap“ vom 31. Mai 2012, 11:13

Zuerst, vielen, vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps. DANKE! 😊

Beim ersten Versuch habe ich die zum Mainboard "passende" DSDT unter *zensiert* runtergeladen - vorher natürlich die passende Firmware aufgespielt -, auf dem Desktop abgelegt und in MultiBeast die Option UserDSDT Install angewählt und gestartet.

Ergebnis war, das die Netzwerkschnittstelle (ging vorher) nicht mehr ging, Grafik keine positive Veränderung, Ton Fehlanzeige.

Danach habe ich angefangen rumzuexperimentieren, oder besser gesagt, wild Treiberinstalliert völlig ohne Plan, Netzwerk wieder zum Laufen gebracht, später hat das System nichtmehr durchgebootet.

Ich würde jetzt beim nächsten Versuch die Option EasyBeast Install wählen, darüberhinaus direkt den kext von Inx2mac und VoodooHDA auswählen.

Richtig oder habe ich was vergessen? Oder gibt es eine besssere - richtige?- Vorgehensweise?

Beitrag von „BananaJoe“ vom 31. Mai 2012, 11:16

Wild kexte Installieren ist nie empfehlenswert. Ich würde an deiner stelle jetzt erstmal versuchen das System wieder zum Booten zu bewegen.

Beitrag von „ThoPap“ vom 31. Mai 2012, 11:29

Zitat von BananaJoe

Wild kexte Installieren ist nie empfehlenswert. Ich würde an deiner stelle jetzt erstmal

versuchen das System wieder zum Booten zu bewegen.

Danke für deinen Hinweis. Werde ich zukünftig auch nicht mehr machen. 😊

Ich möchte das System heute neu installieren und bin bemüht das System nicht gleich wieder zu zerschießen.

Ist diese Vorgehensweise die richtige?

Ich würde jetzt beim nächsten Versuch die Option EasyBeast Install wählen, darüberhinaus direkt den kext von Inx2mac und VoodooHDA auswählen.

Oder doch wieder mit der DSST Methode? und danach die beiden passenden kexte auswählen?

Beitrag von „nOsChE“ vom 31. Mai 2012, 14:08

DSST Methode ist zu empfehlen..

Hast du die passende Bios Version zu deiner DSST?

Beim Sound wirst du um eine Voodoo HDA nicht herum kommen obwohl es auch einen passenden Kext gibt der beim einen funktioniert beim anderen nicht:

http://www.osx86.net/view/2219...t1828s_voodoohda_mod.html

Inx2mac sollte auch passen..

Gruß

Beitrag von „nfsracer“ vom 31. Mai 2012, 14:16

Ja, ich würde an deiner Stelle auch DSDT nehmen, wenn du hast und einfach noch die KEXTe dazuinstallieren. Wenn du die richtige BIOS-Version hast, dann ist man damit eigentlich immer auf der richtigen Seite und dann schaffst du es vielleicht ein zu 100% funktionierendes System zu erhalten 😊

Probier das auf jeden Fall mal aus, weil EasyBeat mag zwar funktionieren, aber ist nicht optimal, da es nicht angepasst ist