

Erledigt

ALC892 nur front Mikrofon funktioniert

Beitrag von „nr_123“ vom 28. Juni 2018, 18:21

Hallo,

Ich hab ein Problem festgestellt, und zwar wollte ich ein klinke Mikro einstecken um mit Siri sprechen zu können (und ja ich hab genug reale freunde) 😄 Jedoch funktioniert nur der Front Mic Input, hinten passiert garnix. Was ist da los? kann man das irgend wie umstellen?

Hab den AppleALC.kext geladen und in Clover unter

ACPI -> FixHDA aktiv

und bei

Devices -> Audio -> 1 inject ausgewählt

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. Juni 2018, 18:28

Hast du [die anderen für diesen Codec verfügbaren layout-ids](#) bereits ausprobiert?

Beitrag von „nr_123“ vom 28. Juni 2018, 18:32

ne, wie muss ich das machen? bin mit Clover noch net so fit.

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 28. Juni 2018, 18:53

Abend [@nr_123](#),

Einfach mal die Suchfunktion im Forum benutzen. Es gab mindestens schon einmal jemanden, der sich das selbe gefragt hat wie du.

[Sound geht nicht/ keine Audiogeräte verfügbar](#)

Beitrag von „nr_123“ vom 28. Juni 2018, 19:16

ja ich hab schon gesucht, hab aber nix gefunden damit ich verstehe wie ich die Audio ID ändern kann, bei mir lässt sich nur die ID 1 Auswählen, sonst nix.

Und in deinem verlinkten Thema, hat die Person das schon getestet deswegen wurde net erklärt wie das überhaupt funktioniert. Mein Ton funktioniert, nur eben das Mic nicht über die Rückseite.

Und zwecks dem Mikro Problem hab ich ein Thema gefunden, jedoch wurde nur erwähnt die IDs alles zu testen, jedoch auch net wie

Edit:

Hab es jetzt durch versuchen rausgefunden. mit ID 3 geht das MIC auf der Rückseite, jedoch ist der Pegel total schwach auch wenn ich bei macOS den Pegel auf Maximum stelle, muss man förmlich schreien damit es richtig ankommt.

Beitrag von „Arkturus“ vom 28. Juni 2018, 20:14

nimm mal Layout-ID 99

Beitrag von „nr_123“ vom 28. Juni 2018, 20:36

hab jetzt alle durch und bin der Meinung das ID 92 am besten ist was den MIC Input Pegel angeht. Dort werden auch alle anderen Ausgänge angezeigt, die bei manchen anderen IDs fehlen. ich teste das jetzt einfach mal so eine weile.

Gibt es eigentlich eine liste welche ID für welches Board am besten ist?

Beitrag von „crusadegt“ vom 29. Juni 2018, 10:24

Logoo....

Wenn ich mal auf folgende Seite verweisen darf:

<https://github.com/vit9696/AppleALC/wiki/Supported-codecs>

Beitrag von „nr_123“ vom 29. Juni 2018, 11:03

Ah ok danke.

Aber wo bekommt man angezeigt, ob jetzt zb die ID5 für die ALC982 auf dem MSI z77 g43 die richtige ist? Das kann ich ja aus der verlinkten Seite nicht rauslesen oder gibt es da einfach kein richtig oder falsch und die Antwort ist einfach, alle testen und die benutzen welche am besten läuft?

Beitrag von „crusadegt“ vom 29. Juni 2018, 11:31

Testen und die benutzen, die am besten läuft 😊