

Erledigt

Hilfe bei der Installation von High Sierra, kein Ladebalken zu sehen.

Beitrag von „jailbreaker“ vom 20. August 2018, 20:13

Hallo Leute. Vorab erst einmal, ich bin ein Neuling hier in dem Forum, sowohl aber auch beim Thema "Hackintosh". Ich finde das Thema sehr interessant und wollte mich selbst heranwagen. Soweit hat alles geklappt, erstellen des herunterladen von Mac OS, Bootloader etc. Nur beim booten scheitert es.

Ich sehe einfach keinen Ladebalken und finde nicht wirklich das Problem. Versucht habe ich das ganze mit zwei verschiedenen Tutorials, einmal das von [9To5Mac](#) und von [TheBreakDown](#). Da ich keine falschen Fachbegriffe in den Raum werfen möchte, sage ich einfach: beide zeigen unterschiedliche Methoden und funktionieren beide für mich nicht. Bei der Methode via UniBeast erscheint kein Ladebalken. Bei der Methode von 9To5Mac komme ich in die Installation, jedoch aber nur ohne AHCI im Mainboard eingestellt zu haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss dies aber eingeschaltet sein, damit ich meine Internen Festplatten sehen kann. (Grundsätzlich ist ja AHCI Pflicht). Mit AHCI erhalte ich bei der Hälfte des Ladebalkens einen Kernel Panic.

Nun hab ich noch einmal die Methode von Breakdown ausprobiert und ein Bild vom Verbose boot gemacht, in der Hoffnung das mir dadurch geholfen werden kann.

Meine Hardware:

Prozessor: Intel i7-8700 K

Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1080 Armor 8G OC

Mainboard: Asus Z-370 A

(sofern dieser hierfür eine Rolle spielt):

Ram: DDR4 Ram, Ballistix Sport

Ich hätte wirklich sehr lust einen Hackintosh, vor allem mit dieser Hardware, jedoch weiß ich einfach nicht weiter, da ich den Kernel Panic Log nicht wirklich verstehe und die dem Problem bezüglichen Lösungen im Internet nicht wirklich helfen.

Danke an jeden der sich diesen langen Text bis hierhin durchgelesen hat und auch an jeden der versucht zu helfen ! 

Beitrag von „Coaster“ vom 20. August 2018, 20:43

Guten Abend,

ich habe das Thema mal in den richtigen Themenbereich verschoben, ist ja schließlich keine Anleitung.

Des Weiteren einmal der Hinweis, dass die Tools UniBeast und MultiBeast bei uns nicht unterstützt werden.

Beitrag von „jailbreaker“ vom 20. August 2018, 21:59

Danke, war mir bei dem Thema nicht so ganz sicher. Könntest du mir den Grund nennen, weshalb das so ist ? Und was wird denn nur bei euch "unterstützt" ?

Beitrag von „al6042“ vom 20. August 2018, 22:23

Bei uns werden die Herangehensweisen aus dem Wiki unterstützt, z.b.:

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/38613-hilfe-bei-der-installation-von-high-sierra-kein-ladebalken-zu-sehen/>

bzw.

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/38613-hilfe-bei-der-installation-von-high-sierra-kein-ladebalken-zu-sehen/>

Beitrag von „G.com“ vom 20. August 2018, 23:10

[@jailbreaker](#)

Die Tools der Tomaten Seite machen ganz viele Dinge, verändern Originaldaten von OSX, kopieren irgendwelche Daten irgendwo hin und nutzen am Ende dieselben Tools (Clover, Kexte...), wie die Leute hier...ABER, vieles ist nicht dokumentiert, man hinterlässt Links und Credits tief im System UND somit ist eine Fehlersuche eigentlich unmöglich. Nicht einmal die Jungs im Tomaten Forum können da viel machen.

Wenn man es nach einer Logik und Struktur umsetzt, kann man dann eingreifen, verändern und das System bleibt im Originalzustand. Fehlersuche ist möglich und nachvollziehbar und man lernt ganz viel.

Beitrag von „jailbreaker“ vom 21. August 2018, 10:00

Oh, danke für die Information ! War mir dessen in keinster Weise bewusst, da praktisch in jedem zweiten YouTube Video vermittelt wird.

Beitrag von „jailbreaker“ vom 23. August 2018, 17:46

Hallo Leute. Ganz kurz und knapp: ich schaffe es einfach nicht meinen Hackintosh aufzusetzen. Nutze Clover, nach dem Tutorial von [BobsonBobTV](#), der auch dieses Forum wärmstens empfohlen hat. Ich benutze praktisch seinen EFI ordner, der auch in der beschreibung seines Videos zu finden ist.

Schaffe es einfach nicht in's Installations Programm zu kommen. Habe das ganze auch bereits mit der AppleIntel1000E kext veruscht, kein Erfolg.

Bild vom Verbose Boot ist angehängen, jegliche Hilfe wir sehr von mir wertgeschätzt, da ich auch endlich ein Teil der Hackintosh Community sein möchte.

Falls ich mal wieder in die falsche Forum Kategorie geschrieben habe, bitte ich dies zu korregieren, danke.

Specs:

Core: i7 8700K

Grafikkarte: MSI GFORCE 1080 OC

MB: Asus Z730 A

Beitrag von „al6042“ vom 23. August 2018, 17:51

Lass uns doch bitte hier weitermachen, da es sich um das gleiche System handelt und der alte Thread noch nicht erledigt ist.

Beitrag von „jailbreaker“ vom 23. August 2018, 18:56

Okay. Dachte nur weil niemand mehr geantwortet hat, dass ich lieber nochmal neustarte. Naja, was soll's. Habe mir mal jetzt von hier ([i7 hacky](#)) die EFI heruntergeladen, eingefügt, leider nicht "Install Mac OS High Sierra" zu sehen, also nochmal Clover installiert, dann ging es. Hoffe das dadurch nicht seine EFI gelöscht wurde, da ich es dennoch gerne mit dieser versuchen würde (Design blieb gleich, also denke ich das diese noch gleich ist) Install High Sierra erschien jedenfalls. Leider immer noch das selbe Panic Problem. Verbose ist im Anhang.

Beitrag von „G.com“ vom 23. August 2018, 22:58

[MACH Reboot](#)

Mal abarbeiten...dann wieder melden.

Beitrag von „jailbreaker“ vom 24. August 2018, 18:56

Verstehe nicht ganz was mit "Drophen" gemeint ist. Habe viel, auch auf anderen Seiten von diesem "MATS". Heißt drophen in dem Fall das ich es in das Menü adde ? Also wie in meinem angehangenen Screenshot ? Bin nämlich am verzweifeln weil ich einfach nicht die Lösung für das Problem finde :O 😞

Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. August 2018, 19:07

Nimm mal nicht die EFI von irgendwem von irgendwo, sondern mach es einfach eins zu eins so wie es in der Wiki steht: [https://www.hackintosh-forum.d...38-Installation-von-macOS](https://www.hackintosh-forum.de/38-Installation-von-macOS)

Bau außerdem die GTX 1080 aus und nimm stattdessen die iGPU (im BIOS aktivieren).

Beitrag von „jailbreaker“ vom 25. August 2018, 12:01

Oh okay. Habe nur die EFI von jmd verwendet, da ich dachte, dass es vielleicht gehen würde, da er das selbe Board hat wie ich und es einiges erleichtern würde. Werde später mal eine frische Installation nach dem von dir verlinkten Guide machen und berichten wie es dann aussieht.

Edit: Habe mir dann mal einen komplett neuen Stick erstellt, wie im Forum gesagt wurde. Anschließend klappte es das installations Programm zu öffnen ABER ohne AHCI. Ich hatte noch im Hinterkopf, dass wenn ich AHCI in meinem Mainboard ab der Hälfte wieder der Ladebalken stoppen würde und das System an einem Kernel Panic scheitern würde. Ohne AHCI sehe ich in dem Fall aber keine eingesteckten externen oder internen Festplatten. Hab den Log mal als Bild angehängt, finde leider auch keine Lösungsansätze hier, oder auf anderen Seiten. Hat da jemand vielleicht eine Ahnung ? Liegt es an den Kexts ? Mittlerweile bekomme ich nämlich nicht mehr das vorherige Problem und spüre irgendwie, dass ich ganz „nah dran bin“ mir endlich Mac OS installieren zu können. Wenn das ganze gewünscht ist kann ich auch noch meinen EFI order mal uploaden.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 25. August 2018, 12:10

AHCI musst du aktivieren, damit die Platten nutzbar sind...

Das Bootproblem kann man auf deinem Bild leider nicht sehen, da das eigentlich Problem bereits aus dem Bild verschwunden ist... Könntest du evtl die letzten 4-5 Sekunden des Boots per Video aufnehmen und uns schicken? Dann können wir sehen wo der Fehler liegt.

EFI anhängen ist auch nicht verkehrt 😊

Beitrag von „jailbreaker“ vom 25. August 2018, 13:35

Das mit dem Video kann ich in ein paar Minuten machen. Ja, mir ist das mit dem AHCI bewusst, nur schade ist halt, dass es bis zum Ende praktisch durchläuft und dann abstürzt. In den Logs ist auch um ehrlich zu sein nichts auffälliges zu sehen (vergleichsweise mit Vorher, also keine Error Codes). EFI ist jetzt im Anhang zu finden. Vielleicht finden sich ja schon bei meinem EFI ordner einige Fehler, die das Problem lösen könnten.

Beitrag von „shark“ vom 25. August 2018, 13:39

Bekommst du einen fehlerreport, oder rebootet er?

Beitrag von „jailbreaker“ vom 25. August 2018, 14:40

Rebootet umgehend nach Absturz.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 25. August 2018, 15:44

[Zitat von jailbreaker](#)

Das mit dem Video kann ich in ein paar Minuten machen.

Das wäre jetzt hilfreich 😊

Wenn du bei der Auswahl deine Platte im voraus auf die Leertaste drückst, kannst du "Don't reboot on panic" auswählen und der Rechner macht somit nicht direkt die Neustarts...

Beitrag von „jailbreaker“ vom 25. August 2018, 15:46

Mache ich gleich. Habe möglicherweise eine Methode gefunden, wie ich es bereits so beheben ohne AHCI zu aktivieren. Habe das auch immer angemacht um die Bilder zu senden, ist um einiges einfacher

Beitrag von „kuckkuck“ vom 25. August 2018, 16:02

Zitat von jailbreaker

Habe möglicherweise eine Methode gefunden, wie ich es bereits so beheben ohne AHCI zu aktivieren.

Was genau meinst du?

Beitrag von „jailbreaker“ vom 25. August 2018, 18:21

Also, ich hab jetzt meine externe Festplatte via USB 2.0 eingesteckt. Könnte Mac OS drauf installieren, läuft soweit. (Boote noch vom Stick)

Habe mir dann das Video Tutorial von 9To5Mac angeguckt (praktisch identisch mit dem hier im Forum) und hab Clover installiert, sodass die Festplatte im bios angezeigt wird. Problem jetzt: es wird wenn ich über die Platte Boote nicht „Boot From Mac OS“ angezeigt. Also muss ich weiterhin vom Stick Booten.

Es wird also im BIOS schon angezeigt aber es läuft noch nicht so ganz. Habe mir dann nochmal das Tutorial im Forum durchgelesen und jetzt funktioniert der Schritt im Terminal nicht mit „newfs_msdos ...“ weil Terminal dann sagt „resource is busy“. Im 9To5Mac Tutorial wurde dieser Schritt nicht gezeigt. Da ich jetzt ja sowieso schon Clover auf der Festplatte installiert habe, ist das folgende überhaupt noch nötig ?

Und gibt es eine Möglichkeit, dass mir die Festplatte, also „Boot from MacOS“ in Clover angezeigt wird ? (Auf dem Stick wird sie wie gesagt angezeigt)

Edit: habe weitergelesen und wie es im Tutorial gesagt wurde (auf der Seite hier) das man den EFI Ordner des Sticks auf die Platte ziehen soll. Habe das ganze jetzt gemacht und konnte dann auch den Stick abziehen. Leider hängt die Platte immer noch jetzt an einem USB 2.0 Port, dafür irgend eine mögliche Lösung das ich sie für schnelle Übertragungen an einen 3.0 hängen kann? (Wenn ich es bis jetzt mache kommt das „Forbidden“ Symbol und ich kann nicht booten. Nur wieso wird mir im Finder nachdem ich das gemacht hab nicht

mehr oben rechts meine Festplatte angezeigt ?

Beitrag von „kuckkuck“ vom 25. August 2018, 18:30

Folge der Anleitung nochmal ganz genau... <https://www.hackintosh-forum.de/threads/38613-hilfe-bei-der-installation-von-high-sierra-kein-ladebalken-zu-sehen/>

Beim Terminal Befehl musst du den hinteren Part durch deine Platte ersetzen, also zB:
/dev/rdisk5s1
Und das sudo nicht vergessen...

Beitrag von „jailbreaker“ vom 25. August 2018, 18:39

Ehm, okay, hat sich jetzt auch gelöst. Hab in den Finder Einstellungen einfach in „diese Objekte auf dem Schreibtisch anzeigen“ Festplatten anhaken müssen.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 25. August 2018, 19:08

Sehr interessant... 😄

Startet die Platte nun ohne Stick?

Beitrag von „jailbreaker“ vom 25. August 2018, 19:19

Jup. Jetzt muss ich das ganze nur noch mit den ganzen Kexten hinbekommen. Irgendwie hab ich das noch nicht so ganz mit dem NVIDIA Treiber hinbekommen 🤔

Beitrag von „kuckkuck“ vom 25. August 2018, 19:41

Du brauchst entweder dem AptioMemoryFix oder OsxAptioFixDrv + EmuVariableUefi. Dann installierst du die Treiber und hakst in deiner config unter System Parameters Nvidia Web an. Dann sollte es gehen...

Beitrag von „jailbreaker“ vom 26. August 2018, 10:54

So, mal ein kleines Update: so weit läuft alles sehr gut. Grafikkarte funktioniert (hab bei der Karte auch meinen vollen Speicher, die 8GB, Prozessor, RAM)

Einziges, was ich noch beheben muss sind: Sound, AppStore und potentiell iMessage.

Sound, weil als ich das VoodooHDA Package als Programm installiert habe, kam dauerhaft ein lautes piepen durch meine Kopfhörer, was mich dann bewegt hat das ganze wieder zu deinstallieren und eine Alternative zu suchen.

AppStore ? Das Problem ist wohl am schlimmsten, da ich dabei wirklich keine Ahnung habe wie ich es beheben könnte. Wenn ich eine gekaufte App, beispielsweise Tweetbot Öffnen möchte, dann sagt mir der App Store ist die App auf einem anderen Gerät gekauft wurde, obwohl ich dies gerade vor circa 2 Minuten mit meiner eigenen Apple ID auf dem Hackintosh gekauft habe. Daraufhin muss ich noch mal mein Passwort eingeben, was aber nicht sonderlich viel hilft und ich bin praktisch in einer Endlosschleife festgesetzt, und kann die App nicht öffnen. Hast du so etwas schon mal erlebt?

Und die ganzen Sachen bei iMessage etc sind ja ein relativ bekanntes Problem bei einem Hackintosh.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 26. August 2018, 11:10

Hast du den AptiomemoryFix installiert?

Für sound brauchst du Lilu und AppleALC und dann in der config unter ACPI "FixHDA" und unter Devices layout-id 1...

Hast du das mal durchgearbeitet? <https://www.hackintosh-forum.de/thread/38613-hilfe-bei-der-installation-von-high-sierra-kein-ladebalken-zu-sehen/>

Beitrag von „jailbreaker“ vom 26. August 2018, 15:26

Nein, soweit bin ich noch nicht gekommen. Wollte mich erstmal mit den Grundlegenden

Sachen beschäftigen, dann mit dem "erweiterten". Sehe auf vielen Seiten das es nämlich leicht "schwer" / komplex ist diese Dienste zum laufen zu bekommen.

Mal ne andere Frage: ist es normal das mein i7 8700 K noch als "unbekannt" angezeigt wird ? Wie ich das verstanden habe, meinten einige, dass dieser erst nativ ab Mojave "erkannt" wird ? Und bezüglich übertakten, hab meinen Prozessor jetzt wieder auf die gewohnten 4.9 ghz übertaktet. Muss ich da dann noch weitere Einstellungen in Mac OS vornehme oder verwendet das System automatisch die Prozessorleistung richtig ?

Beitrag von „G.com“ vom 26. August 2018, 16:06

Also zum Prozessor kann ich nichts sagen. Wohl aber zum App Store - das ist man gar nicht so schwer. Nutze mal den DCPI Manager oder schaue in den Systeminformationen nach. Dein Ethernet Controller muss en0 heißen und das Datum muss dem heutigen Tag entsprechen. Dann kommst Du in den Store.

Wenn deine WLAN Karte en0 solltest Du beide in den Netzwerkeinstellungen löschen, neu booten und dann erneut schauen - ich meine das hat bei mir immer gereicht.

Ansonsten - muss zusätzlich eine Date in den Preferences Ordner gelöscht werden.

Zitat

```
sudo rm /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist
```

Der Store muss erst einmal laufen - dann das ganze System stabil sein...zu guter Letzt kümmerge Dich dann um iMessage. Dazu muss dein SMBios passen und deine AppleID seitens Apple angenommen werden. Bei mir und anderen hat es nicht funktioniert und dann plötzlich so 4-6 Monate später dann doch - also nicht verzagen immer wieder einloggen. Läuft es erst einmal - dann auch auf allen Hackintoshs auf Anhieb. Warum? Glaube das weiss nicht mal Apple. Muss mit Freigaben zu tun haben.

P.S. OK, erst zu Ende lesen... 😊 Aber lass ich mal hier, ist ja nicht ganz falsch.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 26. August 2018, 16:09

[Zitat von jailbreaker](#)

Mal ne andere Frage: ist es normal das mein i7 8700 K noch als "unbekannt" angezeigt wird ?

Das ist bei deinem Betriebssystem normal, man könnte es aber faken wenn du willst...

Beitrag von „jailbreaker“ vom 26. August 2018, 16:11

Okay, gut. Danke