

Erledigt

High Sierra auf Asus Vivobook F705UA

Beitrag von „chronos“ vom 18. September 2018, 20:19

Hallo Leute,

ich bräuchte mal eure hilfe auf dem book ein MacOS zu installieren. Folgende komponenten hat das book

i5 8250U prozessor Kaby Lake sowie eine Intel UHD 620 grafik karte 😊

ich bekomme den installer nicht gestartet da ich nicht weiss woran es liegen könnte ich habe mir den EFI ordner von einem Modell ähnlichen book gezogen was die selben komponenten hat.

Also er bleibt wie auf dem bild zu erkennen ist einfach stehen und macht nicht mehr weiter



ich hoffe ihr könnt mir helfen

Edit

Ich habe eine m2 ssd verbaut

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 18. September 2018, 21:42

Da sind für den Installer viel zu viel Kexxe drin.

Probiere vorerst mal den angefügten Clover-Odner mit dem bestehenden auszutauschen und damit zu starten.

Beitrag von „chronos“ vom 18. September 2018, 22:14

hab sierra installiert, hab die id bei intel auf eine fake id gesetzt (0x12345678) und dann konnte ich den installer ausführen.

jetzt muss ich nur noch die intel uhd 620 am laufen bekommen das die voll supported wird 😄

Edit

Grafik hab ich nun auch am laufen :))

Sound und das Touchpad fehlen noch

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 19. September 2018, 08:43

Weißt Du denn, was für eine Soundkarte bei Dir drin ist?

Beitrag von „chronos“ vom 19. September 2018, 09:12

Ja und nein 😄 welche RTL weiss ich jetzt nicht genau aber mit VoodooHDA hat es geklappt nun ist auch der sound da

jetzt happert es noch an dem TrackPad, ich hab eins von ELAN drin. aber das wird irgendwie nicht erkannt die interne tastatur funktioniert..

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 19. September 2018, 09:29

Versuche dennoch mal rauszubekommen, welche Soundkarte bei Dir drin ist. VoodooHDA hilft zwar, aber mit AppleALC wäre der Sound schon noch besser.

Starte dazu mal den DPCI-Manager und poste das Bild, das er auf der Seite "Status" ausgibt.

Für das Trackpad muß man wohl die DSDT.aml bearbeiten. Kannst Du die zusammen mit Deinem aktuellen EFI-Ordner hier mal hochladen?

Beitrag von „chronos“ vom 19. September 2018, 12:04

Ok hab mal ein Dump der DSDT gemacht über clover ist im origin ordner 😊 hoffe das hilft dir

Beitrag von „al6042“ vom 19. September 2018, 12:50

Der ALC256 arbeitet mit den IDS 11, 13 oder 56.

Beitrag von „chronos“ vom 19. September 2018, 13:39

Das heisst bei Audio Inject in der config.plist mal die IDS durch probieren ?

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 19. September 2018, 13:46

Ja, allerdings zuerst VoodooHDA.kext entfernen, dafür AppleALC.kext (siehe Anhang) einfügen, und dann die IDs durchprobieren.

Beitrag von „chronos“ vom 19. September 2018, 14:01

Nada , keine der IDS funktioniert mit AppleALC kext 😊

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 19. September 2018, 14:17

Das kann allerdings auch an SSDT-CONXEANT-FIX.aml und an SSDT-HDEF.aml liegen. Nimm die mal raus und probiere die IDs noch einmal durch.

Beitrag von „chronos“ vom 19. September 2018, 14:37

? Ja hab diese entfernt Audio funktioniert aber nur über Kopfhörer, Audio Internen Lautsprecher vom Notebook gehen nicht

Edit:

nun funktioniert auch komischer weise das Trackpad nach dem ich die 2 SSDT-CONXEANT-FIX.aml und an SSDT-HDEF.aml rausgenommen habe.

Jetzt bootet er garnicht mehr nur noch Waiting for DSMOS weder vom boot stick noch von hdd



Egal was ich mache hängt nur noch bei Waiting for DSMOS so ein mist

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 19. September 2018, 21:43

Nimm den Bootstick! Dort alle Cloverordner rausschmeißen! Nimm mal meinen aus Post 2, Für die Grafikkarte die FakeID 0x12345678 setzen und starten!

Beitrag von „chronos“ vom 19. September 2018, 22:57

Jo hab ich schon gemacht 😊 hab alles wieder am laufen aber den sound klappt nur perfekt über VoodooHDA inkl. HDMI sound

touchpad funkt nun auch seitdem ich die 2 aml dateien rausgehauen habe...

nur ich habe das gefühl wenn ich den pc runterfahre er einen "Hard Shutdown" macht und beim nächsten starten taucht dann wieder

Waiting for DSMOS auf

wenn ich in den single modus starte und dann nvram -c mache klappts meistens dann wieder oder ich boot einmal vom stick und dann wieder normal dann gehts meistens auch aber es gibt auch momente da will einfach garnichts 😂 10x notebook an und aus und dann gehts aufeinmal wieder sehr komisch.... vielleicht ist da noch eine andere ssdt die da mukken machen

Edit:Wie kann die die Menu Bar und die Programm Title Bars kleiner machen ? die sind bei meiner auflösung von 1600x+900 doch schon sehr groß.

Gibt es eine möglichkeit das Scaling komplett auf ca. 80% zu machen mir wirkt das als hätte ich 800x600 😊

hat das was mit der EDID zu tun ?

Beitrag von „the|Gamer“ vom 20. September 2018, 02:19

Moin,

wie hast du denn deinen Installations-Stick erstellt und hast du nach der Installation alles gemacht? Wenn du ein Backup deiner EFI-Partition hast, kannst du auch mal VirtualSMC ausprobieren. Ich hab dir mal nen EFI-Ordner angelegt.

Wenn der nicht geht, würd ich mal komplett Vanilla installieren und Schritt für Schritt selbst patchen. Desto weniger KEXTs und Patches du benötigst, desto besser. Dann kannst du später auch beruhigter ein Update fahren.

Auch wenn es noch brandheiß ist, das neue VirtualSMC wird für Laptops wohl das KEXT in den nächsten Monaten.

Beitrag von „chronos“ vom 20. September 2018, 08:04

Danke the|Gamer ich denke mal das lag an meiner SMBIOS Einstellung. Hab da nochwas rumgeschraubt scheint jetzt ohne Probleme zu laufen auch nach mehrfachen runterfahren und neustarten.

Jetzt würde mich nur noch die EDID vom Notebook Screen Interessieren.

Ob das dann alles ein kleiner ist von den Programm Bars und Menu Bar...

Gibt es noch das Auto Tool für die EDID zu lesen und zu setzen ? finde das nirgends

Ansonten läuft alles 1a

Edit:

Also ich suche die Option die ich nicht habe siehe bild

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 20. September 2018, 09:26

Für EDID schau mal hier und die nachfolgenden Posts:

[\[gelöst\] Acer Spin 5: Finetuning !](#)

Bei mir hat dann die EDID von hier geholfen:

[\[gelöst\] Acer Spin 5: Finetuning !](#)

Die Option auf dem Bild, das Du gepostet hast, gibt es m.E. für unsere Notebooks/Grafikkarten/Displays nicht. Dafür aber das angefügte Programm, mit dem Du verschiedene Auflösungen ausprobieren kannst.

Beitrag von „chronos“ vom 20. September 2018, 09:50

Jo werde ich heute abend mal ausprobieren schade das es mit dem UI Scaling nicht

funktioniert... aber vielleicht hilft ResExtreme dann was

Beitrag von „chronos“ vom 21. September 2018, 11:16

Eine frage hab ich noch, ich hab nochmal versucht über AppleALC den Audio hinzubekommen,

ich hatte die AppleALC in das verzeichnis /L/E reingepackt und mit Kext Utility die Permissions gemacht seitdem funkt das trackpad nicht mehr,

VoodooI2C usw sind ebenfalls in /L/E sowie es auch vorher war und gelaufen hat. Gibt es noch was anderes mit die kexte zu refreshen ?

Ist echt ärgerlich das jetzt das trackpad nicht mehr geht 😂 "Never touch a running System"

Edit:

So läuft nun alles wieder 😊 die version VoodooI2C hatte ein Problem neuste drauf und läuft 😊

Beitrag von „the|Gamer“ vom 22. September 2018, 00:52

Ich würde die ganzen KEXTs in den "Other"-Ordner im EFI lassen. Dann hast du immer ein Vanilla-System und hast meist etwas mehr Ruhe beim Updaten 😊

Beitrag von „chronos“ vom 22. September 2018, 13:22

Jau hab ich mittlerweile auch so klappt alles perfekt.

Hab mir switchresx geladen und mal geschaut wegen den auflösungen der laptop von mir macht nur 1600x900 aber dank der app klappt auch full hd und die schrift ist auch nicht verzehrt oder unscharf