

Neuer Rechner neue Hardware. Klappt das?

Beitrag von „friedrich“ vom 8. März 2019, 20:49

Hallo Leute,

ich bin neu hier und lese mich gerade ins Forum ein. Zunächst interessieren mich ob die Komponenten meines neuen Rechners (auf dem aktuell Win 10 läuft) sich für einen Hacki eignen?

Asus WS X299 PRO/SE Workstation Mainboard Sockel 2066

Enermax MaxTytan Netzteil, 80+Titan, 800W

Corsair Vengeance RGB PRO 128GB (8 x 16GB) DDR4 3000MHz

Alphacool Wasserkühlung für CPU u. GPU

2x Samsung 970 PRO Interne SSD 1TB NVMe M.2

1x Sandisk Ultra 3D SSD 1TB SATA SSD (hier ist Win 10 drauf)

Intel i9 7960X 16-Core CPU 2,8 GHZ

Grafikkarte SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX Vega 64 8G HBM2

LG BlueRay BH16NS55 16x2x12xBDRW SATA

FENVI FV-T919 802.11 a/g/n/ac WLAN + BT 4.0 1300 M PCI-E WLAN-Karte

ASUS THUNDERBOLTEX 3 PCI Express 3.0 x4

Nütze das neue System vorwiegend für 4K Videoschnitt und Fotobearbeitung.

Vielen Dank für eure Hilfe 

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 8. März 2019, 20:54

Hallo und Willkommen bei uns im Forum,

ich selbst hatte noch nie irgendwas mit X299 am Hut gehabt aber man liest viel das es gehen soll.

Mal sehen was die Experten dazu sagen.

Beitrag von „DSM2“ vom 8. März 2019, 20:59

Natürlich geht das, siehe mein eigenes System 

Unterschied Custom Kühlung in meinem Fall, Sage 10/G anstatt des Pro sowie RGB Verzicht.

Beitrag von „derHackfan“ vom 8. März 2019, 21:13


[friedrich](#) Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum. 

Dann wäre mein Senf jetzt zu dem Thema lasst uns den Thread in das passende Unterforum

verschieben, den richtigen Experten hast du ja schon an der Angel.

Oder hat er dich am Haken... ? 👍

Gruß derHackfan

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. März 2019, 22:23

Jupp, sieht gut aus. Das WLAN/BT Dingens sagt mir nix.

Beitrag von „DSM2“ vom 8. März 2019, 22:25

Ist der BCM94360 Chipsatz 😊

Sprich funzt nativ !

[friedrich](#) : Einfach bescheid sagen, wenn du Hilfe brauchst.

Beitrag von „derHackfan“ vom 8. März 2019, 22:28

[Zitat von apfelnico](#)

Jupp, sieht gut aus.

Noch so ein Petri Junker. 😊

Edit: Ihr macht das schon!

Beitrag von „friedrich“ vom 9. März 2019, 08:07

Vielen Dank für eure Hilfe 😊 ... dann kann's losgehen!

Lese mich noch ein und dann ab die Post 😊

Melde mich wenn's wo zwickt 😊

LG

Beitrag von „DSM2“ vom 9. März 2019, 08:36

Lektüre wirst du bei uns im Forum dazu noch nicht finden.

Einen Guide in Deutsch verfasse ich aktuell noch aber das nimmt noch etwas Zeit in Anspruch.

Viel Erfolg und auf ein gutes Gelingen!

Edit: Kann dir wenn du möchtest eine kleine Start EFI hochladen, womit du schon einmal installieren kannst, Rest passt man dann an sobald MacOS installiert ist.

Beitrag von „friedrich“ vom 9. Juni 2019, 13:32

[Zitat von DSM2](#)

Edit: Kann dir wenn du möchtest eine kleine Start EFI hochladen, womit du schon

einmal installieren kannst, Rest passt man dann an sobald MacOS installiert ist.

wäre super wenn du mir die Start EFI hochladen könntest 😊

Beitrag von „DSM2“ vom 9. Juni 2019, 13:47

Mache ich im Laufe des Tages fertig, jetzt ist Family Time!

Bis später

Edit:

Zip entpacken und nur den EFI Folder auf die versteckte EFI Partition deines MacOS USB Sticks packen.

Anschließend per Boot Menü Stick auswählen, im Clover Screen Install macOS auswählen und mit Enter bestätigen.

Anschließend zurücklehnen 😊 [friedrich](#)

Beitrag von „friedrich“ vom 9. Juni 2019, 19:25

Vielen Dank! Kann's erst in ein paar Tagen ausprobieren da ich noch im Ausland unterwegs bin, melde mich aber mit Feedback

Beitrag von „DSM2“ vom 9. Juni 2019, 20:00

Viel vergnügen noch im Urlaub!

Beitrag von „friedrich“ vom 20. Oktober 2019, 16:17

Hallo Leute,

meine Installation bricht immer wieder ab. Kann es sein dass ich im BIOS noch wichtige Einstellungen vergessen habe?

LG

Stefan



```
CPUSensors: setting platform keys to 120
FakeSMCKeyStore: key 100 handler CPUSensors has been replaced with new prioritized handler CPUSensors
SMBusCntrl: (Error) Unable to retrieve Dell SMB chipstore, not loading SMBusCntrl
FakeSMCKey: key 100 handler CPUSensors has been replaced with new prioritized handler CPUSensors
CPUSensors: base CPU multiplier is 20
CPUSensors: started

RSD: Legacy ahci 2
RSD: Only single 6MB bank (128 bytes)
FakeSMC v0.26-20170805.1000 Copyright 2017 netkas, vitex, ur-oad2, koolha, navi, The KING, RehabMan, All rights reserved
RSD: Legacy ahci 2
FakeSMCKeyStore: (Warning) blocked while trying to set protected key "TKey"
FakeSMC: 10 present/present keys added
FakeSMC: 2 keys expected by Linux EFI
RMC: successfully initialized
Previous shutdown reason: 3
pmc (build 20.29.14 Sep 25 2019), flags 0x00000000
[ PCI configuration begin ]
[ PCI configuration end, bridges 11, devices 30 ]
[ PCI configuration begin ]
[ PCI configuration end, bridges 13, devices 60 ]
[ PCI configuration begin ]
[ PCI configuration end, bridges 15, devices 122 ]
AppleHDABoot: failed: [ PCI configuration end, bridges 15, devices 122 ]
apple_hda_start:1682: load: use apple.filesystem.apple, v0412.11.7, 2019/09/26
SuperHDABoot: Found Runtime ACPI/IO on partition address 0x70
Runtime_BasicIO: Runtime_BasicIO:0x70: (Error) failed to load: (Error) Sep 25 2019 21:02:24
ACPI/CPUSensors: (Warning) wrong vendor 20-0d0000
ACPI/CPUSensors: started
ACPI (Error) (1682) Nonzero lookup failure, _HRT, /0000 C0160000/pswaps-603
[ HRT, 1 000000 0000 ]
No Local Variables are initialized for method (1682)
No Arguments are initialized for method (1682)
ACPI Error: Method parameter failed [V_00.PTIO.0001] (Node /HRT/0000 C0160000/pswaps-603)
ACPI Error: (Error) failed to evaluate HRT table
ACPI Error: (1682) Nonzero lookup failure, _HRT, /0000 C0160000/pswaps-603
[ HRT, 1 000000 0000 ]
No Local Variables are initialized for method (1682)
No Arguments are initialized for method (1682)
ACPI Error: Method parameter failed [V_00.PTIO.0001] (Node /HRT/0000 C0160000/pswaps-603)
ACPI Error: (Error) failed to evaluate HRT table
ACPI/CPUSensors: started
```

Beitrag von „DSM2“ vom 20. Oktober 2019, 16:30

Deine Infos sind aber sehr mau...

Welche MacOS Version?

[Bios Settings](#) kannst du hier abgleichen.

[X299 Tutorial - ASUS WS X299 Sage/10G](#)

Nicht alles ist für dein Setup relevant aber schadet dennoch nicht wenn es aktiv ist.

Viel Erfolg 😊

Beitrag von „friedrich“ vom 20. Oktober 2019, 16:33

ja sorry, MacOS Catalina

BIOS hab ich nach deinen Angaben angepasst ... aber immer der obige Abbruch!

Beitrag von „DSM2“ vom 20. Oktober 2019, 16:48

Naja das kann ja dann auch nicht funktionieren.

Die von mir erstellte EFI war für Mojave und hat entsprechend ganz anderen Port Limit Patch drin.

Zieh dir die Config.plist aus diesem Thread : [X299 Tutorial - ASUS WS X299 Sage/10G](#)

Ersetz die bestehende damit...

Beitrag von „friedrich“ vom 20. Oktober 2019, 16:53

Ja das mach ich gleich, danke!

Kannst du mir vielleicht noch einen Rat zur BIOS-Einstellung CSM geben, steht bei mir zur Zeit auf AUTO, empfohlen wird aber DISABLE. Mein System sollte aber später von einer M.2 SSD starten. Ist das hier ein Problem?

Beitrag von „DSM2“ vom 20. Oktober 2019, 16:59

Befolgen und auf Disabled stellen!

Wo ist das Problem? Was hat CSM mit m. 2 den am Hut?

Wir installieren macOS im UEFI Mode nicht in Legacy.

CSM hat nur Sinn bei Gerätschaften die kein UEFI können oder zum Beispiel Windows installation die als Legacy ausgeführt wurden, diese können dann nicht gebootet werden.

Frohes Gelingen, meine Forum Aktivität ist für heute beendet.

Beitrag von „friedrich“ vom 20. Oktober 2019, 17:04

Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag!

Beitrag von „friedrich“ vom 20. Oktober 2019, 18:24

Hallo zusammen!

ich schaff es leider nicht über den Bootloader raus zu kommen und MacOS Catalina zu installieren. Poste hier mal meine EFI.

Was BIOS betrifft so habe ich mich an die Vorgaben hier im Forum gehalten. Was könnte ich übersehen haben?



Danke für eure Hilfe

Liebe Grüße

Mainboard WS X299 PRO/SEProzessori9 7960X 2,8 GHZ

Grafikkarte Radeon RX Vega 64

Arbeitsspeicher Corsair Vengeance RGB PRO 128GB (8 x 16GB) DDR4 3000MHz

ASUS THUNDERBOLTEX 3 PCI Express 3.0 x4

Ein Thread ist dafür völlig ausreichend, geht immer noch um das selbe System.

[illegible]

Beitrag von „DSM2“ vom 21. Oktober 2019, 10:38

Was geschieht wenn du ihn länger so stehen lässt?

Ich denke es mir zwar schon aber will mich nur versichern....

Beitrag von „friedrich“ vom 21. Oktober 2019, 10:39

Wie lange? seit meinem letzten Post steht er so seit ca. 13 Minuten und es bewegt sich nichts



Beitrag von „DSM2“ vom 21. Oktober 2019, 10:42

Ich hatte diese Thematik in den letzten Tagen häufiger und es liegt nicht an der EFI sondern an Catalina.

Installier erst Mojave und anschließend upgrade auf Catalina.

Ich muss dafür eine Lösung erarbeiten, vor dem nächsten Jahr wird das aber nichts.

Beitrag von „friedrich“ vom 21. Oktober 2019, 10:44

Ok, dann verwende ich wieder deine erstes EFI 

Beitrag von „DSM2“ vom 31. Oktober 2019, 08:18

Die Problematik wurde behoben... Letztlich lag es daran das beim Erstellen des Stick etwas falsch gelaufen ist. In einer TeamViewer Session habe ich diesen neu erstellt und wir sind gleich mit OC als Bootloader gestartet.

Ende gut, alles gut 😊

Aus diesem Grund nochmal der Hinweis entweder USB Stick per Terminal erstellen oder aber per Tinu.