

Erledigt

Update auf Big Sur 11.5.1 funktioniert nicht.

Beitrag von „Paprika“ vom 2. August 2021, 11:51

Hallo,

das Update auf [Big Sur 11.5.1](#) wird nicht angestossen, ich bekomme auch nach mehreren Versuchen diese Anzeige:



Combo Updates gibt es ja glaube ich nicht mehr.

Was tun nun?

Beitrag von „al6042“ vom 2. August 2021, 12:06

Die Situation ergibt sich wahrscheinlich durch das Deaktivieren der [SIP](#) Funktion über den "csr-active-config"-Eintrag in deiner config.plist.

Wenn du aus dringenden Gründen einen Teil der [SIP](#) deaktiviert haben musst, empfiehlt sich hier folgender Eintrag unter Big Sur:

| | |
|--------------------------------------|--|
| ACPI | dict |
| Booter | dict |
| DeviceProperties | dict |
| Kernel | dict |
| Misc | dict |
| NVRAM | dict |
| Add | dict |
| 4D1EDE05-38C7-4B4A-9C5E-4BCC8B38C34 | dict |
| 7C4E6110-AB2A-4BB8-AB80-FE41995C9F82 | dict |
| boot-args | string zhikjya=1 debug=0x100 brcmf-country=#a agdpmod=pikara |
| csr-active-config | data 67080000 |
| gsm-lan-kbd | string de0 |
| Delete | dict |
| 4D1EDE05-38C7-4B4A-9C5E-4BCC8B38C34 | dict |
| 7C4E6110-AB2A-4BB8-AB80-FE41995C9F82 | array |
| Item 1 | string boot-args |
| Item 2 | string csr-active-config |
| LegacyEnable | bool false |

Damit werden dir die Updates auch wieder angezeigt.

Es empfiehlt sich auch diesen Wert unter "NVRAM"->"Delete" aufzuführen, um in bei jedem Start neu zu setzen.

Brauchst du die [SIP](#) nicht zu deaktivieren, ändere den HEX-Wert-Eintrag von "67080000" zu "00000000".

Änderungen werden natürlich erst nach einem Neustart aktiv.

Beitrag von „Paprika“ vom 2. August 2021, 12:23

Vielen Dank!

Das schaffe ich erst morgen, ich melde mich.

Beitrag von „Multi Media“ vom 2. August 2021, 12:40

Versuch es doch mal über den App Store oder mit [Any MacOS](#).

Beitrag von „al6042“ vom 2. August 2021, 12:48

Wäre auch eine Option, aber damit wird er sich immer nur die vollständigen 12 GB des Installers herunterladen.

Je nach I-Net-Anbindung ist das aber nicht unbedingt empfehlenswert.

Beitrag von „Paprika“ vom 3. August 2021, 22:25

Edit by al6042 -> Das Zitieren des kompletten Beitrags muss hier nicht sein. Ein einfaches Username reicht aus und bläht den Thread nicht unnötig auf...

Vielen Dank für Deine Hilfe [al6042](#)

Ich habe den HEX-Wert-Eintrag zunächst auf "67080000" geändert: **Update anstossen funktioniert nun!**

Ob ich überhaupt einen Teil der [SIP](#) deaktiviert haben muss probiere ich dann später nochmal aus.



Vielen Dank nochmals!

Beitrag von „duebelmaker“ vom 28. August 2021, 12:53

Hi,

das würde mich auch interessieren: gibt es eine Einstellung die [SIP](#) deaktiviert lässt und die Updates trotzdem kommen? Hab (mit OC 065)

csr-active-config auf FF0F0000 - die Programme, die [SIP](#) deaktiviert brauchen, funktionieren aber System-Updates kommen nicht. Wenn ich csr-active-config in den Delete Bereich mit

aufnahme, kommen die Updates aber die entsprechenden Programme funktionieren nicht mehr und mit csr-active-config auf 67080000 ist es genauso: Updates gehen, Programme nicht...

Beitrag von „al6042“ vom 28. August 2021, 13:32

Bei dir sollte der Wert 67080000 ebenfalls helfen.

Beitrag von „duebelmaker“ vom 28. August 2021, 14:11

vielen Dank für die schnelle Antwort, aber wie gesagt: Programme, die [SIP](#) disabled brauchen (z.B. TotalFinder), funktionieren mit 67080000 leider nicht...

Beitrag von „ozw00d“ vom 28. August 2021, 14:25

[duebelmaker](#) seit einer OC Version < 0.7.x welche genau weiß ich leider nicht, gibt es die Möglichkeit [sip](#) via OC bootmenu zu deaktivieren.
nur wegen einem Programm [sip](#) zu deaktivieren und auf die entsprechenden Sicherheitsfunktionen zu verzichten halte ich persönlich für unverantwortlich.

Beitrag von „macdream“ vom 28. August 2021, 16:27

Zitat von duebelmaker

vielen Dank für die schnelle Antwort, aber wie gesagt: Programme, die [SIP](#) disabled brauchen (z.B. TotalFinder), funktionieren mit 67080000 leider nicht...

Hm, der TotalFinder läuft also nicht auf einem "normalen" macOS ? 🤔

Sollte dies tatsächlich der Fall sein, würde ich mich nach einem anderen Dateimanager umsehen.

Beitrag von „al6042“ vom 28. August 2021, 21:24

[duebelmaker](#)

Ich nutze den TotalFinder genau mit diesem Wert ohne Probleme.

Sobald der Umstieg auf Monterey erfolgt wird der TotalFinder sowieso nicht mehr funktionieren.

However, the support in Big Sur is imperfect, and we are not able to support Apple Silicon macs at all.
So we have to admit that it's the end of the road for TotalFinder and TotalSpaces2. We will not work on making TotalFinder or TotalSpaces2 work with the next version of macOS, and they will not be ported to Apple Silicon macs.

Quelle: <https://blog.binaryage.com/totalfinder-totalspaces-future/>

Beitrag von „duebelmaker“ vom 1. September 2021, 11:32

ok, Danke für die Antworten. Ich musste [SIP](#) erst wieder im Recovery Mode deaktivieren, nachdem ich es (scheinbar durch den Eintrag im Delete Block) aktiviert hatte. Nun geht auch der TotalFinder wieder. Ob nun (also mit Wert 67080000) auch OS Updates kommen, kann ich im Moment nicht sagen, da ich ja nun up2date bin und ich den Zusammenhang zwischen den plist-Einträgen und Setzen des Schalters im Recovery Mode nicht verstehe.

Also ich persönlich verzichte lieber auf die Pseudo-Sicherheit, die [SIP](#) verspricht, als auf solche nützlichen Tools wie TotalFinder.

Edit: ich habe nun mal mit ovalidate meine config geprüft und siehe da:

Code

1. NVRAM->Add->7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82->csr-active-config has illegal value!

2. CheckNvram returns 1 error!

So sieht der entsprechende Bereich aus:

Code

1. `<key>7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>SystemAudioVolume</key>`
4. `<data>Rg==</data>`
5. `<key>boot-args</key>`
6. `<string>alcid=11</string>`
7. `<key>run-efi-updater</key>`
8. `<string>No</string>`
9. `<key>csr-active-config</key>`
10. `<data>67080000</data>`
11. `<key>prev-lang:kbd</key>`
12. `<string>de:0</string>`
13. `</dict>`

Alles anzeigen

Wo ist der Fehler?

Edit2: - Fehler gefunden: Werte vom Type data müssen Base64 kodiert sein - können also nicht einfach via Editor geändert werden... So hat oc den von mir angegebenen Wert nie verstanden und darum ging vorher die Änderung nur via Recovery Mode. Nun mit csr-active-config im Delete Teil, ändert sich [SIP](#) auch über die Änderung des Wertes im Add Teil. Wieder was gelernt!

Beitrag von „DrFrantic77“ vom 3. Januar 2022, 23:59

Hi,

ärgere mich auch gerade mit [SIP](#) rum um Totalfinder zum laufen zu bringen.

Als Gegenspieler dazu, habe ich PCloud, die warum auch immer, nicht funktioniert, wenn gewisse Sachen deaktiviert sind (bzw das drive nicht gemountet werden kann)

Gibt es eine Alternative zu TotalFinder ? Alles andere is irgendwie, wie TotalCommander vom PC