

Erledigt Hilfe bei der Installation von Snow Leopard auf Toshiba

Beitrag von „krystian1991“ vom 18. Dezember 2012, 17:55

Hello,

nach erfolgreicher Partitionierung, habe ich mir nun ne Retail Snow Leopard CD zugelegt, nach dem ich den SATA Modus auf AHCI umgestellt habe, starte ich die Nawcom MOD CD und anschließend boote ich Snow Leopard,
erst mal lädt es sehr viele Dat

eien doch kurz vor dem Ende des Laden treten folgende Zeilen auf:

```
acpi table not found: dsdt.aml
using pci root udi value:0
red hfs+file :|rd(0,1) extra/smbio.plsi 421.bytes.
patched dmi table
found smbios system information table 1
cusomizing systemid with: .....
efi inject get devprop string NULL trying stringdata
acpi table not found : rd (0,0=/extra/dsdt.aml
acpi table not found: ssdt.aml
not an intel platform: restart fix not aplied !!!
not an intel platform. restart fix not apl pied!!!red hsf+ file :..... .
```

```
red hsf+ file.....
enabling ramdis rd(0,0)extra/postboost.img
```

starting darwin x86

press any key to continue

bitte um hilfe 😊

Beitrag von „matze“ vom 18. Dezember 2012, 18:27

Hello und herzlich willkommen hier im Forum :allewillkommen:



Trage bitte erst einmal deine PC-Daten in deine Signatur ein

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 19. Dezember 2012, 13:23

Was passiert denn wenn du bei "Press any key..." ne Taste drückst? reboot? Kernel Panik? weiter Booten?

Beitrag von „krystian1991“ vom 19. Dezember 2012, 22:02

Danach startet der Laptop einfach neu ... und wenn ich die modcd wieder einlege liest er wieder alles normal und das ganze Spiel beginnt von vorne...

Beitrag von „matze“ vom 19. Dezember 2012, 22:05

Boote mal mit -f und schau wie weit du kommst

Beitrag von „krystian1991“ vom 19. Dezember 2012, 22:28

Ich habe jetzt die ModCD eingeführt habe dann die retail Cd eingeführt und -f eingetippt und dann auf enter zum bestätigen des Ausführens dieser doch nichts hat sich geändert ...

Ist denn im Boot menü alles richtig eingestellt vllt liegt es ja daran.

Beitrag von „Griven“ vom 19. Dezember 2012, 22:44

-f alleine reicht nicht, wir kommen hier nicht weiter wenn wir nicht den verbose output kennen.
Bitte boote, wie bereits geschrieben mit folgenden Parametern:

-f -v

und mach dann von der Ausgabe auf dem Display/Monitor ein Foto, danke.

Beitrag von „krystian1991“ vom 19. Dezember 2012, 22:53

Sry griven wie finde ich den verbose Output raus ?

Beitrag von „Griven“ vom 19. Dezember 2012, 22:57

Der kommt doch ganz automatisch...

Also geh wie folgt vor:

1. BootCD rein und booten
2. BootCD raus und OSX CD rein und warten (5-10 Sekunden)
3. F5 drücken
4. SL DVD wählen und WICHTIG NICHT ENTER DRÜCKEN
5. folgendes eingeben: -v -f (einfach draus lostippen) **WICHTIG TASTATURBELEGUNG BEACHTEN, das - ist auf dem ? da Englisch!**
6. Enter drücken und den Bildschirm verfolgen, da wo es nicht mehr weiter geht ein Foto von machen

That's it. Mit dem was auf dem Foto zu sehen ist kann man dann ggf. eingrenzen wo das Problem liegt.

Beitrag von „krystian1991“ vom 20. Dezember 2012, 20:13

so habe das befolgt, und es kommt raus, was immer raus kommt.. 😊
wird jemand daraus schlau ?

MfG

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 20. Dezember 2012, 21:05

Ich bin nicht so der AMD Freak, aber wenn der nach dem laden der Extensions sofort neu startet spricht das in der Regel für einen Inkompatiblen Kernel. Unten auf deinem Bild kann ich "Need to use Modbin Kernel?" lesen.... hast du eine Option auf der BootCD das zu aktivieren?

Beitrag von „krystian1991“ vom 20. Dezember 2012, 21:15

das weiss ich gar nicht, meinst du vllt eine option die in der modcd enthalten sein soll?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 20. Dezember 2012, 21:23

Ja, auf deinem Bild ist noch zu lesen "Need to use Modbin Kernel?" das lässt mich vermuten dass du diesen auch irgendwie aktivieren kannst. Steht da Vielleicht noch "Press F5" oder ähnliches, was hier nicht mehr erkennbar ist um einen Alternativen Kernel zu Laden?

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „krystian1991“ vom 20. Dezember 2012, 21:33

hab de Wahl

Need to use the vanilla kernel on the dvd
need to use the modbin kernel

tut mir leid für den doppelpost, habe es soeben von meinem ipad geschrieben.
mfg

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 20. Dezember 2012, 21:38

Zumindest mit dem Vanilla wirst du keinen AMD gestartet bekommen. Was der Modbin kann

weiss ich nicht.

Aber mehr als nicht klappen kann es eigentlich nicht.

Beitrag von „krystian1991“ vom 20. Dezember 2012, 21:56

Das ist der Text nach dem modbin kernel..

Beitrag von „rpt007“ vom 20. Dezember 2012, 22:46

Hi,

kannst du bitte da Bild mal so gestalten, dass es beim Vergrößern auch tatsächlich vergrößert wird. Dieses Bild kann ich nicht lesen und daher nicht herausfinden, wo evtl. der Fehler liegen könnte.

Beitrag von „krystian1991“ vom 20. Dezember 2012, 22:51

ich musste es so verkleinern, weil es ansonsten nicht geuploadet werden kann, aufgrund der Größe. Ich könnte den ganzen Code abschreiben wenn du möchtest 😊

Beitrag von „rpt007“ vom 20. Dezember 2012, 22:56

also, jetzt ist es lesbar; auf die Schnelle: das Problem hat mit EvoReboot zu tun; muss mal etwas recherchieren, was der kext macht und wie man da weiter kommt.

Beitrag von „krystian1991“ vom 20. Dezember 2012, 23:19

ich finde leider nichts sinnvolles, denn mache, die das problem hatten, hatten ein bereitsinstalliertes Hackintosh.

Vllt liegt es an diesem ACPI, was ich eigentlich ausschalten sollte, jedoch finde ich diesen Punkt nicht in meinem BIOS

MfG

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 21. Dezember 2012, 08:12

Evoreboot ist eine kext die eingesetzt wird wenn sich der Rechner nicht runter fahren oder Neustarten lässt. Dass sie nicht geladen wird ist aber erstmal nicht

Tragisch und auch die KP ist nicht darauf zurückzuführen. Mir sieht es ehrlich gesagt nach einem nicht passenden Kernel aus... (Vermutung)

Ich weiß

Nicht ob es noch andere (gute) Boot CDs für AMD gibt, sonst würde ich einfachem verschiedene durch probieren.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 21. Dezember 2012, 12:48

Ausser EMPIRE EFI AMD und Mawcoms Mod CD ist mir mal noch keine brauchbare begegnet.

UND im regelfall war die Mod CD kompatibler als die EMPIRE.

Einen Versuch damit isses natürlich trotzdem wert.

Andernfalls wenn du Zugriff auf einen MAC hast dann mit Myhack einen USB Bootstick erstellen. Den kann man dann Passgenau auf das System abrichten.

Beitrag von „krystian1991“ vom 21. Dezember 2012, 19:07

Ich bin heute bis 19 uhr in der Uni ... Wenn ich zu Hause bin, werde ich es probieren und anschließend dokumentieren.

Falls in der Zeit noch andere Lösungsvorschläge eintreffen, sind diese herrlich willkommen :).

MfG angenehmen Tag noch ! 

Hello Leute,

ich habe das ganze mit der EasyEFI v2.2 ver.3 veruscht, weil in der Beschreibung stand for "any computer" und das ganze wird gebootet und dann sehe ich jedoch das Apple Logo für eine Sekunde und dann startet sich der Rechner neu, also dieses mal kein Fehler :).
Die SATA war auf AHCI :)

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 21. Dezember 2012, 19:29

Beim boot mit -v steigt er an welcher Stelle aus?

Beitrag von „krystian1991“ vom 23. Dezember 2012, 23:45

Bevor ich es wieder mit der EasyEFI versuche, wollte ich mitteilen, dass mit der EmpireEFI1085_AMD folgende Fehlermeldung beim Bootvorgang bekomme:

Isolinux3.63 2008-04-10 linux: Image checksum error, sry . . .

Boot failed: press a key to retry

und sobald ich eine Taste drücke tut sich nichts.

Nun versuehe ich es mit -v bei der EASYEfi

so zu EASYEFI:

das ganze Verfahren geht ziemlich schnell mit dem Fehler, nach dem Laden der Files geht das ganze in sekundenschnelle, was ich sehen kommte war: DSDT not found.
und beim Starten ohne-v habe ich gesehn wrong BIOS : 0000

Als ihr vorhin über den anderen Bootloader "EmpireEfi" gesprochen habt, war da auch die Rede von EmpireEFI1085_AMD?

Gibt es noch andere Bootloader, die halbwegs akzeptabel sind?

Beitrag von „Griven“ vom 24. Dezember 2012, 00:00

Ich kenne mich mit den AMD CPU's nicht wirklich aus. Du kannst mal <http://www.mediafire.com/?o1egnkn2jxz> versuchen, was Dich zur aktuellen EmpireEfi Version für AMD führt allerdings will ich Dir auch nicht zuviel Hoffnung machen denn der in Deinem Rechner verbaute A6-3240 ist gleich doppelt tricky da er nicht nur eine eh schon schwierig zu installierende AMD CPU beherbergt sondern quasi on top auch noch eine nicht näher spezifizierte AMD Graphic Karte mitbringt.

Das Ganze Vorhaben wird auf der Maschine eher eine Qual werden, als ein Vergnügen...

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Dezember 2012, 00:04

danke für deine antwort, aber den loader habe ich versucht und wie bereits erwähnt erscheint die meldung wrong bios:0000 während des apple logos (aber das verschwindet wieder in sekundenschnelle)

ich habe meine aktuellen [bios einstellungen](#) schon gepostet, wenn du einen augenblick dafür dir in anspruch nehmen kannst und diese auf die richtigkeit überprüfen, würde ich mich sehr freuen.

mfg

Beitrag von „Griven“ vom 24. Dezember 2012, 00:20

Bios passt soweit und sollte keine Probleme machen.

Versuch mal nach dem CD wechsel und Auswahl der DVD vor dem drücken von Enter noch -F -v und ggf. dazu noch -x mit auf den Weg zu geben und lass uns wissen was dabei rauskommt.

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Dezember 2012, 00:41

Nach dem start der Boot cd kam die Fehlermeldung ISOLINUX 3.63 2008-04-10 isolinux : Image checksum error, Sorry ...

Boot failed: press any Key to retry...



Beitrag von „Griven“ vom 24. Dezember 2012, 00:55

Okay, DAS ist aber kein OSX Problem bzw. keine OSX Fehlermeldung.

Der Rechner bekommt das dem eigentlich OSX Bootprozess vorgelagerte Linux schon nicht gebootet. Bitte brenne die CD's mit der kleinst möglichen Geschwindigkeit, die Du wählen kannst.

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Dezember 2012, 00:58

Ich erstelle die cd's mit der integrierten Funktion von Windows, " Datenträgersbild Brennen " , kannst du mir ansonsten ein Programm empfehlen und frohe Weihnachten 😊

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 24. Dezember 2012, 09:37

Imageburn. Oder Nero falls du das hast sollten das hinbekommen. Eigentlich sollte es aber auch mit dem win7 Feature klappen. Sicher dass der Download ok war?

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „krystian1991“ vom 25. Dezember 2012, 02:13

Ja, ich habe die Datei 2 mal geloadet...

Habe die Datei mit Nero gebrannt (auf der geringsten schnelligkeit) und es kommt wieder zum selben fehler, ich glaube ein hack os kann ich mir nun abschminken oder? 😞

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 25. Dezember 2012, 10:31

Zumindest scheint das dann nicht die richtige cd für dich zu sein. Hast du Zugriff auf einen Mac Dan könntest du dir einen installerstick Selbst erstellen. Zumindest von der Idee das es einfach wird musst du dich aber verabschieden.

Gesendet via Tapatalk

Beitrag von „krystian1991“ vom 25. Dezember 2012, 14:37

Hmm.. leider nicht so erfreulich, läuft das ganze, dann genau so ab wie mit der Nawcom MOD CD, bloß, dass ich Nawcom MOD USB nehme und dann, den Bootstick mit dem Os X darüber starte?

MfG

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 26. Dezember 2012, 00:14

Nein du erstellt einen Stick auf dem sowohl bootloader als auch die installationsmedium sind. So wie man es für Lion oder ml machen würde nur eben für Snow leopard. Dort kannst du dann den extra Ordner deiner Hardware anpassen.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „krystian1991“ vom 19. Januar 2013, 03:10

Hello und ein verspätetes frohes neues ... nachdem nun ich wieder ein bisschen zeit gefunden habe um am hackintosh zu basteln bin ich deutlich vorangekommen. Doch nun besteht ein neues Problem ich komme ins installations Menü und er erkennt die noch von früher erstellte Festplattenpartition doch sobald ich es installiere kopiert er ne Weile und bricht nach ca 4 Minuten ab. Mit der folgenden Fehlermeldung

Installation ist fehlgeschlagen

Mac os x konnte auf ihrem Computer r nicht installiert werden.

das installationsprogramm konnte die benötigten zusatzdateien nicht kopieren.

Klicken sie auf Neustart um ihren Computer neu zu starten und die Installation

Ich habe das öfter versucht sogar bei den Button anpassen habe ich alle Punkte weggedrückt es stand zur Auswahl

Grundlegende Systemsoftware (konnte man nicht anklicken)


Zusätzliche Schriften

Sprachpakete

X11

Rosetta

Quick Time 7



Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 19. Januar 2013, 20:02

Das klingt nach nem Fehler auf dem Stick. Erstell den nochmal neu.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „krystian1991“ vom 21. Januar 2013, 19:15

Hallo nach einem neu erstellten Medium kommt wieder die selbe Fehlermeldung bin langsam am verzweifeln ... bitte um Hilfe

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 14:55

Leute Neuigkeiten und zwar sehr gute habe es wieder mit der retail cd versucht und es funktioniert ich habe es installiert dieses mal benutze ich iboot Legacy als bootloader und es ist gegückt bin mega froh doch nun ein neues Problem ich wollte nach der Anleitung Vorgehen (Schritt 24) doch an der Internet Einrichtung scheitert es. Denn ich kann den Punkt Air Port nicht auswählen Und somit kann ich keine WLAN Verbindung herstellen

Bitte um erneute Hilfe

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Januar 2013, 16:22

24.) Das Erste was du jetzt tun musst ist einen Bootloader für deine Festplatte herunterladen und installieren. Öffne Safari und benutze diese Verknüpfung: Chameleon 2.1 Installer (r1402) - Downloads - Kexts.com.

meinst Du diesen Schritt 24? Lade den Bootloader doch mit einem anderen PC runter und pack ihn auf einen Stick. Oder wo liegt das Problem?

Was für Netzwerkkarten hast Du?

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 16:43

danke für die antwort habe nicht mitbekommen, dass ich den Chameleon 2.1 sperat downloaden muss. kennst du zufällig die quelle für den Download?

MFG

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Januar 2013, 16:52

schau [hier](#).

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 17:06

Habe nun einen Chameleon 2.1 r2047.png geloadet

Den habe ich vom Stick zu Downloads kopiert und öffne anschließend Safari und gebe das ein

Chameleon 2.1 r2047 - Downloads - Kexts.com

Ein aber nichts passiert ...

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Januar 2013, 17:13

bitte was?  Chameleon 2.1 r2047 - Downloads - Kexts.com war mal ein Link in der Beschreibung, wo man den Bootloader runterladen konnte. Und Deine Datei ist hoffentlich ein .pkg und nicht Chameleon 2.1 r2047.png, denn sonst hast Du ein hübsches Bild 

Nein mal ernst es ist pkg? Dann draufklicken und installieren.

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 17:17

Ok jetzt habe ich es Begriffen ... also ist es nicht normal, dass mein WLAN nach der installtion nicht funktioniert?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Januar 2013, 17:19

wenn Du keine Kexte installiert hast :JA . Was hast Du denn für einen Wlanchip?

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 17:23

Ich habe den

Qualcomm Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Januar 2013, 17:28

versuch den [hier](#) Der AtherosFix. Kext kommt nach Extra/Extensions Der andere nach System/Library/Extensions. Hast Du schon einmal Kexte installiert?

edit: wenn der nicht gehen sollte dann dieser [hier](#)

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 17:30

Noch nicht ich habe erst gerade geschafft SL zu installieren, gibt es da nützliche Tipps zu? 

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Januar 2013, 17:42

erstmal brauchst Du dieses [Tool](#) aus dem Downloadbereich.

Dann Kextwizard öffnen und den Reiter Installation anklicken. Auswählen wohin Du installieren möchtest und auf installieren klicken. Also entweder Extra oder S/L/E wählen. Wenn du fertig installiert hast den Reiter Wartung anklicken und alle Punkte auswählen. Das dauert eine Weile . Das musst Du immer machen wenn Du einen neuen Kext installierst. Danach neustarten und Daumen drücken 

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 17:46

Habe fürs erste chamäleon installiert und ich komme beim System Neustart in ein Menü indem ich zwischen Windows und Mac wählen kann wähle dann die Mac Partition aus. Aber dann kurz

ein Apple Logo und dann bleibt der Bildschirm schwarz

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 17:53

Trainier was meinst du in der Anleitung für die AMD Rechner habe ich sowas ni ht gesehen

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Januar 2013, 17:58

doch:

4.) Installiere das10.6.6 Legacy Kernel pkg. Nach dieser Installation neu starten, dann läufts.

Beitrag von „Griven“ vom 24. Januar 2013, 17:59

In dieser Beschreibung: <http://hackintosh-forum.de/index.php?entryID=121#profileContent>

Punkt 14 und 15!

14.) Du bist jetzt einen Schritt vor der Installation. In der linken unteren Ecke ist ein Schalter „Customize“ – drück ihn.

15.) Du bekommst jetzt ein Menü. Drücke den Pfeil „Custom Options“.

Diese Häkchen musst du setzen: Legacy Kernel, AppleATIATA, VoodooHDA.

Der Netzwerk Chipsatz wurde automatisch erkannt, aktiviere nicht

GraphicsEnabler und SleepEnabler. (Ev. möchtest du auch Rosetta und QT7 aktivieren für alte Programme/Videos - Anm. d. Überseztzers)

Dort wird aber die Nawcom-CD benutzt, dort ist der Kernel integriert! Bei der iBoot-CD weiß ich das jetzt nicht!

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 18:13

Ne beim iBoot war das der Fall, dass man zur Auswahl hatte Q7,... Rosetta ,.. zur auswahl hatte.
Mit NawCom ging es bei mir gar nicht.:S

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Januar 2013, 18:23

hier gibt es den für 10.6.6. Aber wo bist Du jetzt 10.6 oder 10.6.3 ? Also bitte erst mal nicht installieren.

Beitrag von „Griven“ vom 24. Januar 2013, 18:31

Boote nochmal über die iBoot-CD und installiere dir das SnowLeopard 10.6.8 Combo Update!
Wenn du das getan hast, nicht neu booten, sondern den folgenden Kernel installieren:

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 19:15

So habe das Combo Update installiert nicht neugestartet und anschließend den Kernel installiert aber nun hängt es nach dem Neustart beim Apfel Logo ...

Beitrag von „Griven“ vom 24. Januar 2013, 19:20

wie oft noch, mit -v booten und Bild hier hochladen!!

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 19:37

Da arbeitet sich ein Text in Sekunden schnelle ab und es kommt ein Schwarzer Bildschirm zum erscheinen es ist nicht möglich diesen zu fotografieren.

Legendlich über iBoot kriege ich ein Foto hin

Beitrag von „Griven“ vom 24. Januar 2013, 19:57

War der Kernel doch der falsche, stand aber AMD-Kernel dabei?

Ich hoffe du kannst mit iBoot noch booten? Hier noch ein Kernel, soll AMD sein, installier den nochmal:

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 20:03

Hmm ne mit iboot geht Auch nicht anscheinend muss wohl jetzt ne neuinstallation her oder

Beitrag von „Griven“ vom 24. Januar 2013, 20:09

Auch schon mit -x (safe Mode) probiert?

Man soll übrigens diesen Kext dazu installieren, wurde in einem anderen Forum geschrieben, ist ein Rollback auf eine ältere Version:

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 20:12

Im Safe Mode habe ich es zuvor probiert tut sich auch nichts ... das mit dem Kexts verstehe ich nicht wann soll der installiert werden ?

Beitrag von „Griven“ vom 24. Januar 2013, 20:24

Bei anderen Usern ist es zu ähnlichen Problemen oder Kernelpanic gekommen. Wenn man den Kext von einer älteren SnowLeopard Version installiert, soll es solche Probleme nicht geben! Aber trotzdem Mist, das du nochmal installieren mußt! Aber wie gesagt, AMD ist nicht so easy wie Intel!

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 20:30

Ist am installieren wieder über iboot denn über Nawcom war es nicht möglich. Nach der Installation sowie der Einrichtung werde ich chamäleon und das Update raufhauen sowie den neuen von dir geposteten Kernel richtig ?

Beitrag von „Griven“ vom 24. Januar 2013, 20:31

Richtig! Hoffentlich klappt es dann!

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 21:14

Wieder der selbe Fehler und ich komme nicht ins System ... kann das eventuell am Chamäleon liegen, dass sich der irgendwie nicht mit dem Kernel versteht :help:

Beitrag von „Griven“ vom 24. Januar 2013, 21:19

Also, wenn der Rechner bootet ist es schon mal gut! Aber es gibt ja auch ein Multibeast für SnowLeopard, vielleicht mal damit probieren!
Hast du auch die AppleACPIPlatform.kext installiert? Und vielleicht noch nach der kompletten Installation die [Rechte reparieren!](#)

Beitrag von „krystian1991“ vom 24. Januar 2013, 21:22

Werte die Platte wieder formatieren und den Spaß nochmal installieren werde dieses mal nicht den Chamäleon sondern den multibeast verwenden ist das so in Ordnung ?

Beitrag von „Griven“ vom 24. Januar 2013, 21:27

Das ist so in Ordnung, aber ich würde genauso experimentieren wie du jetzt! Man muß eben alles ausprobieren!

Beitrag von „krystian1991“ vom 27. Januar 2013, 22:09

Leute habe Neuigkeiten, hab Nawcom ModCD benutzt es hat funktioniert indem ich den Mod Kernel ausgewählt habe aber nun das neue Problem... Er hat den bootloader installiert aber beim starten bleibt der Bildschirm schwarz habe auch die richtigen Punkte im Punkt anpassen gewählt HILLFFEE

Mit -v macht es auch keinen Fortschritt sowie -x

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 27. Januar 2013, 22:19

versuche es mal mit -v GraphicsEnabler=No

Beitrag von „krystian1991“ vom 28. Januar 2013, 01:21

Habe mit der Mod cd gestartet wieder mit dem Mod Kernel startet aber er erkennt keine Tastatur muss wieder beim installieren den Treiber dafür auswählen habe das vorhin abgewählt weil es in der bs Herkunft nicht so stand ...

Hatte zuvor doch die Installation abgebrochen, hab auch das mit dem graphics enabler funktionier das ganze auch nicht

Hab das ganze nochmal installiert diesesmal starte ich wieder nur mit dem Mod Kernel über Nawcom am Anfang hat er keine Tastatur erkannt bin dann ins BIOS und habe USB Legacy angeschaltet und siehe da es funk habe leider noch kein WLAN (obwohl das angeblich in der Installation installiert werden sollte) jemand Vorschläge

Kann das ganze daran liegen, weil ich 3 Partitionen habe 1. Windows 2. Daten(nichtbootfahig) und die dritte ist Mac os x kann das sein dass die Formate oder ähnliches den bootloader Hindern zu starten, da Win als Partition 1 ist?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. Januar 2013, 01:30

schon versucht die Wlankontakte nochmal nachzuinstallieren?

Beitrag von „krystian1991“ vom 29. Januar 2013, 15:35

Noch nicht wollte als erstes vor den bootloader auf die platte packen danach sollte das WLAN ran kommen

Edit: gibt es eine Möglichkeit den modbin kernel aus der cd auf die Platte zu installieren?:)

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Januar 2013, 17:52

Der Kernel ist eigentlich eine einfache Datei. Die normal im Root liegt.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „krystian1991“ vom 30. Januar 2013, 18:32

Leute irgendwie findet Snow Leopard keine Tastatur und kein touchpad nach einer erneuten Installation. Kann das System nicht konfigurieren

Edit:nach der Installation kann ich Windows nicht mehr starten es öffnet sich legendlich ein blaues Fenster mit der Meldung Wiederherstellung kann das daran liegen da ich zuvor Windows auf ahci installiert habe?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 30. Januar 2013, 18:47

Was heißt du hast ein auf AHCI installiert? War es da an oder aus? Wenn es aus war und jetzt für osx an , dann musst du es deaktivieren in Win einen registry schlüssel ändern und dann läuft wieder hoch.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „krystian1991“ vom 10. Februar 2013, 22:51

So Leute habe nach meinen Klausuren wieder zeit für den hackintosh 😊

Wollte nun wissen wie ich den Legacy Kernel aus der Nawcom ModCD installiere und woher ich die Tastatur Kexts sowie touchpad bekomme 😊

edit: Habe grad die Einstellungen nach der Installation vorgenommen anschließend das ComboUpdate auf 10.6.8 raufgehauen das wurde auch erfolgreich installiert, habe dann nicht neugestaretet und den APPLE ACPIPLATFORM Kext raufgepackt, wie der Trainier es beschrieben hat. Nun wollte ich den Legacy Kernel installieren aber es scheitertet an der Installation. (Es klappt mit keinem Kernel) auch nicht mit dem des Trainers, obwohl der letzteremal installiert worden ist, jedoch ohne Funktion.

Bitte um einen Rat.

Danke im Vorraus

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. Februar 2013, 04:33

Was meinst Du mit gescheiterter Installation und keine Funktion? Kernel Panik? Hast Du diesen Kernel auch probiert?

Beitrag von „krystian1991“ vom 11. Februar 2013, 19:37

Ja es kommt ständig mit jedem versuchten Kernel zur Kernel Panic, leider.
So bin dabei grad nochmal mac os neu zu installieren, anschließend werde ich das Combo Update installieren und dann den von dir gesendeten Kernel installieren. Die Frage ist wann soll ich den ACPIPLATFORM Kext vom Trainier im Post 68 installieren :)?

edit: der Name der geladenen Datei heißt : "legacy_kernel-10.8.0.v2.pkg", aber beim öffnen steht dass es sich um 10.6.8 handelt

edit2: die Installation kann nicht abgeschlossen werden, da kommt nur eine Meldung wie Installation abgebrochen wenden sie sich an den Hersteller der Software...

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. Februar 2013, 19:43

Du musst schon die jeweiligen Kernel für die zu installierende Version von OS X nehmen, Du kannst diesen Kernel erst bei 10.6.8 verwenden.

Beitrag von „krystian1991“ vom 11. Februar 2013, 19:44

ja ich habe auch erstmal das comboupdate installiert :)! Oder ist das falsch?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 11. Februar 2013, 20:13

Das ist OK du musst nur nach dem Update und vor dem Neustart den passenden Kernel installieren sonst kriegst du die Kiste nicht mehr gestartet.

Beitrag von „krystian1991“ vom 11. Februar 2013, 21:44

Ja das versuche ich ja, aber irgendwie will kein Kernel funktionieren 😕

EDIT: was ich noch erstaundlich finde, ist dass wenn ich es nicht über nawcom installiere sondern über iboot legacy funktioniert auch das trackpad sowie die tastatur und ich muss den laptop nicht über die usb maus sowie tastatur installieren.

Werde nun versuchen alles manuell zu installieren, d.h. als erstes hatte ich vor einen boot loader zu installieren (könnt ihr mir einen empfehlen)

danach das comboupdate installieren und zum schluss nochmal den legacy kernel 😊

edit: kann ich nicht einen USB STICK zur Installation erstellen (von meinem halbwegsfunktionierenden Hackintosh) der gleichzeitig einen bootloader beinhaltet und alles kexts die benötigt werden automatisch installiert?

Beitrag von „Griven“ vom 11. Februar 2013, 21:50

Kurz und knapp, nein kannst Du nicht.

Du kannst Dir alles nötige auf den Stick packen, das installierte System von da aus starten und dann den Rest installieren. Den Installer von OSX hacken ist eher nicht so wirklich legal und sollte man nur machen, wenn man weiß was man tut und wie man es machen muss. MyHACK geht einen solchen Weg indem er den Installer von OSX beim erstellen des Sticks patched und die myHACK app als post Install Script aufruft. Das Ganze ist alles andere als trivial und nix für Laien.

Beitrag von „krystian1991“ vom 11. Februar 2013, 23:23

Nun mal eine ganz andere Frage wollte erstmal jetzt zur Aufmunterung die WLAN Kexte installieren.

"Der AtherosFix. Kext kommt nach Extra/Extensions Der andere nach System/Library/Extensions."

Bloß beim Kext Wizzard habe ich zur Auswahl:

"EXTRA"

"SYSTEM/LIBRARY/EXTENSIONS"

"EXTENSIONS.MKEXT AUF DEM SCHREIBTISCH

welches genau sollte ich nun für den jeweiligen auswählen

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 11. Februar 2013, 23:47

Installier beide nach system/Library/extensions.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „krystian1991“ vom 11. Februar 2013, 23:55

Nun der Kext Wizard sieht ganz komisch aus, als Zielfestplatte wo ich normalerweise MAC OS X zu stehen hatte steht fortan Bitte wählen und dann Item 2 und Item 3 und sobald ich eins von den beiden ausswähle, erscheint nur noch Extensions.mkext auf dem Schreibtisch zur Auswahl

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 12. Februar 2013, 21:02

Das ist ungewöhnlich. Evtl mal den wizard neu runterladen.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk