

Erledigt

ML und die Windows Homegroup

Beitrag von „Lor'ash“ vom 3. Januar 2013, 09:32

Tach zusammen!

Ich würde gerne dauerhaft per Netzwerk von einem Windows 8 PC auf die Daten meines Hackintosh zugreifen können. Die Freigabe ist für Windows eingerichtet, wird allerdings nur erkannt, wenn ich in den erweiterten Netzwerkeinstellungen unter WINS den Rechnernamen und die Arbeitsgruppe eintrage. Das wäre jetzt ja noch nicht wirklich ein Problem, jedoch überstehen diese Einstellungen keinen Neustart und werden oftmals erst nach dem dritten oder vierten eingeben gespeichert.

Ist das normal? 😞

Beitrag von „DoeJohn“ vom 3. Januar 2013, 11:45

So etwas ähnliches hatten wir hier schon mal. Lies dir mal diesenn Thread durch: <http://hackintosh-forum.de/ind...&threadID=6826&highlight=>
Vielleicht hilft dir das schon mal weiter!

Beitrag von „Lor'ash“ vom 3. Januar 2013, 16:17

Danke für die Antwort, leider behandelt sie ein völlig anderes Problem. Da geht es ja nicht um Netzwerk sondern um Dateisysteme. Sobald die Arbeitsgruppe einmal auf dem Mac eingerichtet ist funktioniert alles problemlos bei mir. Ich finde es nur nervig nach jedem Neustart die Arbeitsgruppe neu festlegen zu müssen.

Beitrag von „ane106“ vom 3. Januar 2013, 17:22

hi, erstell dir folgendes script mit dem AppleScript Editor und setze es in die anmeldeobjekte. Und natürlich BENUTZERNAME und PASSWORT noch ändern!

```
do shell script "sudo launchctl stop com.apple.smb.preferences" user name  
"BENUTZERNAME" password "PASSWORT" with administrator privileges
```

```
do shell script "sudo launchctl unload -w  
/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.smb.preferences.plist" user name  
"BENUTZERNAME" password "PASSWORT" with administrator privileges
```

```
do shell script "sudo launchctl load -w  
/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.smb.preferences.plist" user name  
"BENUTZERNAME" password "PASSWORT" with administrator privileges
```

```
do shell script "sudo launchctl start com.apple.smb.preferences" user name  
"BENUTZERNAME" password "PASSWORT" with administrator privileges
```

Dann stellst du unter WINS wieder deinen rechnername und deine workgroup ein und startest mal neu. Und schon ist dein problem gelöst.

Viel Spaß

Beitrag von „Lor'ash“ vom 3. Januar 2013, 20:08

Hi Ane,

danke für deinen Lösungsansatz!

Leider führt das nicht zum gewünschten Ergebnis. Das Skript wird zwar am Anfang geöffnet, allerdings erscheint unter Arbeitsgruppe nicht HOMEGROUP. Kann man das nicht über so ein skript auch einstellen?

Beitrag von „ane106“ vom 3. Januar 2013, 22:10

Hast du auch unter WINS als Arbeitsgruppe "HOMEGROUP" eingetragen? ich habe hier mehrere Hackis und da funktioniert es so.

Beitrag von „Lor'ash“ vom 3. Januar 2013, 22:50

Japp hab ich, beim manuellen eintragen klappt die Verbindung ja auch dann.. nur der Automatismus, der fehlt mir noch ein wenig. 😊