

**Erledigt**

## **noch zu früh für ML 10.8.3 aus AppStore mit Multibeast 5.2.1?**

**Beitrag von „olipa1610++“ vom 16. März 2013, 16:54**

Hallo an alle,

Ich bin recht neu hier und habe erst vor knapp 2 Wochen mühsam einen SL zum Laufen gebracht.

Ich bräuchte mal einen Rat:

Im AppStore gibt es ja den ML 10.8.3 zum Download.

Ist der jetzt nicht zu "frisch" für Unibeast und Multibeast???

Wie verhält sich das dann?

Was ist zu empfehlen(falls das mit Uni-und Multibeast OK geht), auf die gleiche Platte "neben" dem SL oder den SL löschen und ML komplett neu installieren?

Sicherungen habe ich schon gemacht.

Schon mal Dank im voraus.

---

**Beitrag von „matze“ vom 16. März 2013, 17:04**

Das ist Unibeast und Multibeast egal welche Version von ML du hast 😊

SL löschen und dann ML neu installieren.

---

## **Beitrag von „olipa1610++“ vom 16. März 2013, 17:09**

OK, danke für die schnelle Antwort.

D.h. einfach auf meine Primärplatte drauf?

Bleiben da die Programme erhalten oder muss ich die dann alle wieder neu draufspielen?

...und dann die selben Einstellungen in Multibeast(+KextHelper) vornehmen wie vorher bei der SL-Installation oder muss ich da speziell noch was beachten???

---

## **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. März 2013, 17:36**

Also, wenn Du komplett löschst, bleibt natürlich keines Deiner Programme erhalten. Drüberbügeln ist imm so eine Sache. Du kannst aber auf einer zweiten Partition installieren und später mit dem Migrationassistent Deine Programme wieder holen, damit ersparst Du Dir die Neuinstallation. Ja, und bei Multibeast die gleichen Einstellungen wieder nehmen, nur halt jetzt Multibeast für Mountain Lion. Anschliessend kannst Du dann, zB mit Carbon Copy Cloner, Dein neues System wieder auf die erste Partition clonen und die neue Partition wieder entfernen. Aber vor dem Neustart den Bootloader neu installieren, der wird nicht mit geklont.

---

## **Beitrag von „olipa1610++“ vom 16. März 2013, 17:47**

Also...

Problem:

Das System startet immer wieder neu durch, d.h. ich komm gar nicht dazu eine Partition auszuwählen. Kommt kurzer Piepston dann Neustart.

Woran kann das liegen? Muss ich RAM rausnehmen(also wieder auf 4GB)?

Oder muss ich was eingeben?

Habe es schon mit folgenden Dingen probiert:

```
-v -x PCIrootUID=0 GraphicsEnabler=No
```

Auch in verschiedenen Kombinationen.

Eins ist ja schon mal positiv-->kommt keine KernelPanic, was aber nicht wirklich ein Erfolg ist!!!

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. März 2013, 18:25**

Du meinst, wenn Du startest knallt der PC sofort runter und startet neu? Was passiert, wenn Du mit -v (verbose) bootest?

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 16. März 2013, 20:29**

wenn ich mit -v boote, dann kommen die ganzen Meldungen "...HFS+..." schön nacheinander usw.

Irgendwann so nach ca. 20 Sekunden kommen keine Meldungen mehr.

Der Bildschirm/Monitor zeigt an, dass kein Signal mehr kommt und dann kommt auch schon das "Reset"-piepsen vom BIOS.

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 16. März 2013, 22:14**

Und das passiert beim Booten über den USB Stick für die Installation nehme ich an?

Hast Du mal versucht im Save Mode zu booten also mit -x zusätzlich? Manche Sticks lassen sich in Verbindung mit bestimmter [Hardware](#) nur auf die Weise starten.

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 16. März 2013, 22:26**

hab -s -v -x mit Grapic No und Yes und PCIRootUID=0 oder 1 etc.-->so ziemlich alles durch

Der Stick ist ein SanDisk Cruizer.

Scheint immer (ungrfähr) bei selber Stelle/Zeile neu zu booten.  
Aber die Zeilen rattern so schnell runter, da kann man kaum sehen was da steht.

Also die "...IOSFamily..." sind da schon vorbei und bei /Extensions/Library/NDVA...."(?) macht er etwas langsamer und dann wieder schnell  
-->aber dann ist schon wieder reboot!

Noch andere Vorschläge? Bin so langsam am verzweifeln...

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 16. März 2013, 22:57**

Hum, dann hilft vermutlich nur den Stick einfach noch mal neu zu erstellen und ggf. auch mal einen anderen Stick zu testen. Die Dinger sind leider oft nicht sehr Fehlertolerant. Ich selber habe das schon erlebt, dass es mit einem billigen Philips Stick ohne Probleme funktioniert, ein gleich großer erheblich teurerer Sandisk aber einfach nicht starten wollte egal mit welchem Tool ich ihn erstellt habe.

Eine Möglichkeit solltest Du aber vorher noch testen und zwar einfach noch ein Maxmem=4096 noch als Parameter mitgeben um das ominöse < 4GB Ram Problem zu eliminieren.

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 16. März 2013, 23:05**

bin soeben drüber...mir nen "neuen" Stick zu erstellen.  
maxmem hab ich auch schon durch.

jetzt wo ich Unibeast offen habe...

Kann es sein, dass ich diese "USB Legacy" vorher angehakt hatte???

Was bewirkt das denn? Besser an- oder nicht anhaken?

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 16. März 2013, 23:58**

Eigentlich ermöglicht es nur den Legacy Support für USB Geräte was nicht unbedingt nötig ist, wenn der Rechner das auch so auf die Reihe bekommt (USB Geräte stehen nach dem Post zur Verfügung). Im Grunde sollte man da erstmal die Finger von lassen, da die meisten Rechner das auch so können...

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 17. März 2013, 08:10**

Wie sieht es mit BIOS-flashen aus? Könnte das helfen?

Im Moment ist das Version 2209 drauf.-->hat aber beim SL installieren auch nicht gezippt.

---

### **Beitrag von „Tim\_Taylor“ vom 17. März 2013, 08:31**

Das BIOS ist doch aktuell, warum willst Du das neu flashen ?

Niemals ein BIOS ohne Not flashen.

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 17. März 2013, 08:42**

Dachte dass der ML evtl. noch neueres BIOS benötigt?

Kann es an irgendwelchen Einstellungen liegen.

Den Stick den ich heute Nacht gemacht habe; hat in Unibeast jetzt keine Häkchen!

Wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt sieht alles normal aus. Aber dann immer wieder Neustart.

---

### **Beitrag von „Tim\_Taylor“ vom 17. März 2013, 08:44**

Woher willst Du denn ein neueres BIOS nehmen ?  
Und eins nicht vergessen, ML kennt kein PC BIOS

---

### **Beitrag von „Furby“ vom 17. März 2013, 09:38**

wenn Du Pech hast muß Du beim Durchstarten taste del drücken und die [bios einstellungen](#) überprüfen und dann erst durchstarten,  
da bei manchen Motherboard bei der Erstinstallation immer ein reset ausgeführt wird

und bei Deinem MB würde ich mal MI 1082 mit unibeast 1.53 probieren

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 17. März 2013, 12:52**

Hab jetzt mal meine Kamera bemüht und auf "Schnellfeuer" gemacht.

Das letzte was kommt, also letzten 2 Zeilen vor dem Reboot:

```
Starting Darwin x86_64  
Boot Args: boot-uuid= -->und dann endlose Nummer
```

Kann man da ansetzen???

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 17. März 2013, 12:58**

Probiere mal von UniBeast diese Version, Post 12: <http://hackintosh-forum.de/ind...ad&postID=48378#post48378>

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 17. März 2013, 13:08**

OK, probier das gleich wieder aus und melde was passiert ist.

Kann das am Bootloader liegen?

Mein SL bootet mit Chimera 1.7. auf der SSD ohne Probleme! Braucht der ML einen aktuelleren???

Furby hat vorgeschlagen 10.8.2 zu nehmen, aber wo kriege ich das her?  
Hab mir doch erst gestern im AppStore das 10.8.3 gekauft und nochmal 17,99€???

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 17. März 2013, 13:18**

10.8.2 kannst Du nicht mehr im App Store kaufen, es gibt jetzt nur noch die aktuelle Version.  
Und wenn Chimera , dann den aus Multibeast für Mountain Lion.

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 17. März 2013, 16:18**

Scheint nichts gebracht zu haben mit dem Unibeast 1.5.3.

Kann ich den Bootloader für Mountain Lion(5.2.?) in Snow Leopard laufen lassen und dort eintragen?

Liefe damit auch (noch) der SL oder dann falls es hoffentlich klappt nur noch der ML???

Ein laufendes System wollte ich ja schon noch haben... 😊

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 17. März 2013, 16:52**

Was meinst Du mit eintragen? Dieser Chimera sollte auch Deine SL System booten.

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 17. März 2013, 19:30**

hab den Bootloader 1.11 aus Multibeast 5.2.1 genommen und ich erhalten nun schon mal den Installationdialog;sprich welche Sprache etc.

Es lag also scheinbar wirklich nur an dem "alten" Bootloader mit dem ich SL installiert hatte???

Melde mich wenn ich mehr weiß!!!

EDIT:

ML läuft, aber erkennt jetzt weder mein Ethernet des Boards noch die eingebaute Karte Intel Pro 100.

Habe wie beim SL mit KextHelper den Kext "AppleIntel8255x" installiert, da ging es --> aber kein Netz bei ML.



## Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 17. März 2013, 20:53

Nimm den Kext aus dem [Dateianhang](#). Allerdings musst Du noch Deine Device und Vendor ID eintragen.

Rechtclick auf den Kext und auf Paketinhalt anzeigen gehen, dann im Ordner Contents die Info.plist öffnen. Such Dir da die Zeile mit dem Eintrag:<string>0x10928086</string Dies dann durch Deine Daten ersetzen.

Dann in/System/Library/Extensions/ den AppleHPET.kext löschen. Dann such Dir den IONetworkingFamily.kext und kopiere denAppleIntel8255x.kext nach /Contents/PlugIns/

Jetzt [Rechte reparieren](#) Cache neu erstellen und rebooten.

---

## Beitrag von „olipa1610++“ vom 18. März 2013, 08:32

- 1a. Zitat:"Nimm den Kext aus Datei anhang" -->ist da mein AppleIntel8255x gemeint?
- 1b. Wo finde ich Device und Vendor ID? Ist das mit "Deine Daten" gemeint?
2. Was soll ich mit dem "IONetworkingFamily.kext"\*\*\* machen?-->in diesem kext\*\* dann den modifizierten 8255x-Kext rein?

Komm da echt nicht soooooooooo ganz mit!!!

Aber toll wie die Leute hier im Forum so einem DAU wie mir helfen!!!

---

## Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 18. März 2013, 08:56

1a: sry mein Fehler, habe vergessen den Kext anzuhängen.

1b: Die Device und Vendor ID findest Du mit dem Tool [Systeminfo](#)

2 : Ja, nach /Contents/PlugIns/

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 18. März 2013, 20:07**

Beim Installieren von Systeminfo wird "Java SE 6" verlangt.

Auf der Oracle Seite steht aber, dass man JAVA-MAC nur über Softwareaktualisierung machen soll.

Geht eine andere JAVA?

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 18. März 2013, 20:10**

Wieso, Java wird doch dann automatisch gesucht, oder hat sich da was verändert? Und Oracle ist schon ok, kannst Du nehmen.

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 18. März 2013, 20:18**

Aber ich habe doch kein Internet, darum geht es doch...

Ich möchte doch die Systeminfo damit ich den Kext ändern kann und DIESER Kext soll doch dann mein Ethernet zum laufen bringen.

Ich schreibe hier von meinem Laptop.

Welche JAVA Version kann ich denn da nehmen, denn bei Oracle steht, dass ab März nur noch JAVA7 zum Download da ist; wie gesagt MAC über SW-aktualisieren...

---

## Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 18. März 2013, 20:23

Du brauchst einen Kext für(+Intel Pro /100 S für Ethernet) für 10.6.8?

---


## Beitrag von „olipa1610++“ vom 18. März 2013, 20:29

Ich habe doch seit gestern auf ML upgedatet; nur Ethernet geht nicht!  
Da noch nicht alles funzt; habe ich auch meine Signatur noch nicht neu gemacht!!!  
...und vorher(ca. 2Wochen) musste ich eben diesen Kext "AppleIntel8255x" nehmen, damit ich Internet kriege.

Da ich nun auch wieder kein Ethernet, weder vom Board noch von o.g. Karte erhalte.

---

## Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 18. März 2013, 20:36

Sorry, bin wieder im Bilde. die Sache mit den ID's eintrage . Aber Du kannst mit dem Laptop doch runterladen? Dann lade Dir Java für Mac von Oracle runter, pack es auf einen Stick und installiere es so. Sry, für die Verwirrung.

edit: Du kannst aber mal versuchen den Kext von mir zu installieren, vielleicht hast Du Glück und die IDs stimmen überein. Muss aber nicht.

---

## Beitrag von „olipa1610++“ vom 18. März 2013, 21:56

Also ist JAVA Version 7(!!!) auch OK?

Update:

Java7 ging nicht inziwschen OK-->Java6 drauf + SystemInfo läuft!

Wo muss ich was austauschen/ergänzen/neu reinschreiben in den Kext\*\*???

Zwei Dinge:

Ich habe gesehen, dass ich Atheros Gigabit (AR AR8113/AR8114 und -21) auf dem Board habe, gibt es da was-->in Multibeast 5.2.1 scheinbar nicht?

\*\*Ich sehe hier VenID DevID Device etc.

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 18. März 2013, 22:15**

Dann probier den mal --->[klick](#)

In Post 25 steht auch, wie Du die IDs in den Kext aus dem [Dateianhang](#) einträgst, falls dieser hier nicht läuft.

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 18. März 2013, 22:29**

Was ist mit Onboard LAN : [Atheros Gigabit AR AR8113/AR8114](#) funktioniert das nicht !?

---

### **Beitrag von „olipa1610++“ vom 18. März 2013, 22:34**

Sorry, aber aus Post 25 werde ich eben nicht schlau!!!

Meine VenID = 8086 die DevID=1229

Muss ich nun DEINEN String <string>0x10928086</string>

-->so umbauen <string>0x12298086</string> und das nur EIN MAL???

Weil da stehen im selben String 16mal 0x????8086 bzw. 0xffff0fff!?!?!?

Wie oft muss was und wo drin sein??? Für mich geht das aus Post 25 nicht hervor?  
Oder ist das so was wie eine Anfänger-Verarsche??? So in der Art wie der Installateur-Azubi nach einem "Siemens-Lufthaken" geschickt wird???

Ich kann schon Spass verstehen, aber im Moment kann ich nicht so recht drüber lachen...

---

### Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 18. März 2013, 22:41

hey, langsam nein da ist nur eine Zeile :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>CFBundleDevelopmentRegion</key>
<string>English</string>
<key>CFBundleExecutable</key>
<string>AppleIntel8255x</string>
<key>CFBundleGetInfoString</key>
<string>1.4, Copyright Apple Computer, Inc. 2001-2004</string>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>com.apple.driver.AppleIntel8255x</string>
<key>CFBundleInfoDictionaryVersion</key>
<string>6.0</string>
<key>CFBundleName</key>
<string>Intel 8255x Ethernet Driver</string>
<key>CFBundlePackageType</key>
<string>KEXT</string>
<key>CFBundleShortVersionString</key>
<string>1.4</string>
<key>CFBundleSignature</key>
<string>????</string>
```

```
<key>CFBundleVersion</key>
<string>1.4</string>
<key>IOKitPersonalities</key>
<dict>
<key>8255x</key>
<dict>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>com.apple.driver.AppleIntel8255x</string>
<key>Flow Control</key>
<false/>
<key>IOClass</key>
<string>Intel82557</string>
<key>IODefaultMedium</key>
<string>00000020</string>
<key>IOPCIClassMatch</key>
<string>0x02000000&amp;0xffff0000</string>
<key>IOPCIMatch</key>
<string>0x10928086</string>
<key>IOProviderClass</key>
<string>IOPCIDevice</string>
<key>Transmit Threshold</key>
<integer>512</integer>
<key>Verbose</key>
<false/>
</dict>
</dict>
<key>OSBundleLibraries</key>
<dict>
<key>com.apple.iokit.IONetworkingFamily</key>
<string>1.4</string>
<key>com.apple.iokit.IOPCIFamily</key>
<string>1.6</string>
<key>com.apple.kpi.bsd</key>
<string>8.0.0b2</string>
<key>com.apple.kpi.iokit</key>
<string>8.0.0b2</string>
<key>com.apple.kpi.libkern</key>
<string>8.0.0b2</string>
<key>com.apple.kpi.mach</key>
<string>8.0.0b2</string>
</dict>
```

```
<key>OSBundleRequired</key>
<string>Network-Root</string>
</dict>
</plist>
```

edit: dann sollte der Kext doch passen.

---

### Beitrag von „olipa1610++“ vom 18. März 2013, 22:52

Merkt jemand den Unterschied, na...???  
Dann schaut doch mal runter in die Signatur!!!

Ethernet läuft ganz locker über LAN bzw. vom Mainboard!!!



und



an alle "Mitwirkenden"

Na das ging ja einfach 😊  
...kaum macht man's richtig schon geht's

---

### Beitrag von „“ vom 18. März 2013, 22:57

Na prima und wieder ist einer glücklich. 👍

---

### Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 18. März 2013, 23:02

Und jetzt bitte den Siemens-Lufthaken aus dem Magazin holen. :muhahaha: