

Erledigt Asus P5Q Pro

Beitrag von „voltage“ vom 14. September 2011, 16:55

Asus P5Q Pro

Bei der Installation von Snow Leo 10.6.3 retail mit Hilfe von IBoot 3.1.1 kurz vor Hauptinstallation Menü bekomme ich nur Black Screen

im Bios alles korrekt eingestellt AHCI, ACPI usw

Hat jemand ein Tip

Danke

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 14. September 2011, 20:06

Mal ne andere Bootcd getestet?
Empire oder Nawcom z.B.

Beitrag von „Vudo“ vom 15. September 2011, 09:22

In der "com.apple.Boot.plist" den Eintrag:

```
<key>GraphicsEnabler</key>  
<string>Yes</string>
```

hinzufügen, oder die von mir im Download benutzen. Sollte das Problem lösen!

Beitrag von „Aira“ vom 17. September 2011, 21:44

so, nachdem ich gestern den freundlichen tipp für eine kompletanleitung bekommen habe, und mehrere versuche brauchte um festzustellen dass mit zweitem monitor angeschlossen gar nix geht, hab ich 10.6.8 jetzt am laufen...

iboot und multi-beast helfen eine ganze menge für anfänger.

die netzwerkkarte wollte nicht, also musste ich sie manuell installieren, da kext-helper auch nicht funktionieren wollte, warum auch immer... also übers terminal attansic 11e installiert und gefunzt. auch die delta 1010 und der rest der hardware läuft soweit, zu tun ist noch:

-neustarten macht er nicht, fährt fast runter aber dann is schluss, könnte die alt. sleepenabler-kext was helfen?

-die logitech quickcam funktioniert nicht, wäre nett, aber nicht lebensnotwendig...

- der zweite monitor der 9800gt ist nicht ansprechbar, und der IST lebensnotwendig... wenn ich ihn im laufenden betrieb einstecke, hängt sich osx auf, wenn ich mit eingestecktem 2. monitor boote, bekomme ich nach dem apple bootlogo einen blackscreenscreen...

nehme an er initialisiert die graka nicht...

kennt jmd den trick die 9800gtx auch mit 2 monitoren anzuschmeissen?

Beitrag von „“ vom 17. September 2011, 22:14

Hier ist die Lösung zu deinem Problem.

<http://tonymacx86.blogspot.com...ixes-nvidia-graphics.html>

Beitrag von „Aira“ vom 17. September 2011, 22:29

danke... sieht ja lustig aus lol

grad noch mehr gelesen, woanders sagt einer über HDMI-adapter geht gar nix?

meint vielleicht sollt ich einfach ein anderes kabel besorgen? (kann ich grad nicht ausprobieren, weil keins hier zuhause...)

oder is eh klar dass ich mir den DSDT-spss geben muss wenn ich 2 monitore brauche?

Beitrag von „voltage“ vom 18. September 2011, 08:48

:poppen: und willkommen Bruder

kext helper is schon veraltet staat dessen niiehm das Kext Wizard 3.7.10 bei kext.com

und bootloader aktualiesieren Chameleon 2.1 r1518 muss allerdnsg bomms folgendes beachten if you has com.apple.Boot.plist in /Extra this update renames it to org.chameleon.Boot.plist.

ansonsten lass die finger von komme dich bald besuchen

scheiss KnieSchmerzen god bless america and marihuana wirkung

und ruf mich bitte net an hab keine Nerven Gel :muhahaha: 🤪 :poppen:

Beitrag von „“ vom 18. September 2011, 09:13

[voltage](#)

Was sollen solche antworten.....? :spam:

Beitrag von „voltage“ vom 18. September 2011, 09:21

guten morgen gandalf die hobbits und ihre Ironie kann man nie so richtig verstehen hab das alles gestern nacht nur geträumt . na ja den user kenne ich zufälligerweiser ich meine es ernst er kanns bestätigen. an sonsten würde ich du auf keinen fall unseren namen in dreck ziehen.

er wird das schon verkraften und überleben is ein starker junger

na ja jetzt mal im ernst die smilys habt ihr selber zu verfügung gestellt.

ist net böse gemein trink mal nen kaffee :goodmorning:

Beitrag von „Aira“ vom 18. September 2011, 12:56

@ voltage: schrei hier nich so rum...

@ gandalf: sei froh dass du ihn nicht privat kennst, das hält man kaum aus... lol

ALSO, nachdem ich an der DSDT rumgespielt habe und feststellen musste das es auch nicht hilft, habe ich mal einen alten mon mit vga-festverdrahtung angeschlossen und abrakadabra... der clone a.d. anderen platte bewies dass alles schon bestellt war...

HDMI-adapter funktioniert nicht, jedenfalls nicht bei 9800gtx, aber vermutlich wohl auch anderweitig nicht...

multibeast 3.9 scheint gut zu funktionieren, lediglich die onboard-enet musste manuell inst. werden

es scheint alles zu laufen, danke für die (anfänglich etwas schwierige) geh-hilfe.

nur das runterfahren macht er noch nicht... auch keinen neustart... bringt mich nicht um, aber wär ja chic...

alternativen SleepEnabler.kext für 10.6.8 installiert, keine veränderung...

er schaltet die graka aus und brummt vor sich hin bis ich manuell resette.

irgendeine idee?

Beitrag von „voltage“ vom 18. September 2011, 14:04

ich denke das mit mit herrunter fahren dürfte damit zusammenhängen dass du eine schlecht hackintosh version hast nämlich die iPortable Snow OSx86 10.6.2, mit der version abarbeitet man net mal mit dem mach_kernel sonder mit dem sogenannten chocolate_kernel ausserdem läuft nur mit 32bit

Included Kernels:

chocolate_kernel

anv_kernel

atom_kernel

legacy_kernel

blackknight_kernel

mach_kernel

den installierten fake SMC solltest nach schauen die sind bestimmt schon veraltet.

was du brauchst ist eine Retail instllation ,
aber da kann ich dir leider net weiter helfen schau dich in den fouren bisschen um und
versuche anleitungen zu instllation für dein Asus P5Q Pro zu finden.



viel erfolg bis denne

Beitrag von „Aira“ vom 19. September 2011, 12:33

uhm ja, da hat wohl einer nicht aufgepasst...

wir sprechen von einer retail installation 10.6.3 mit iboot 3.01 und multibeast 3.9...
und leider funzt das herunterfahren immer noch ned...

Beitrag von „Aira“ vom 19. September 2011, 16:54

sodenn, mr. enorm war grade hier und hat ein bisschen dran rumgespielt, und danach wars
kaputt :p

schwierig nachzuvollziehen was genau er alles gemacht und nicht gemacht hat, da leider
immer noch verschiedene dinge bei ihm nach dem zufallsprinzip geschehen, und er z.T selber
nicht mehr nachvollziehen kann :pp

anyway, er hat den neuesten chameleon installiert, ne DSDT erstellt, die 4GB ram eingetragen,
mach_kernel in 32bit geflagt. (u.v.m. lol)

danach verbrachte der rechner viele seiten mit "invalid character found" und endete in einer
KP.

die meldung sagte, dass er plötzlich einen darwin 10.8 in 64 bit starten wollte und keine ACHI-
treiber gefunden hat. (?)

weiteres rumspielen (neue DSDT, fake SMC installiert u.a.) half nicht.

mal anders gefragt, wenn ich 10.6.8 ret installiert habe und soweit alle geräte laufen, und ich

dann noch die 4GB eintrage,
MUSS dann die ganze "aftermath" überhaupt sein, oder läuft das sytem dann instabil bzw.
leistungsschwach?

++++
nach einer 10.6.8 retail installation (iboot 3.01, mbeast 3.9) die augenscheinlich LÄUFT (incl
der benötigten pgms),
was muss hier ZWINGEND noch geschehen damit das ding volleinsatz (für audio) fahren kann?

- bzw auch wo kann ichs nachlesen?

++++

Beitrag von „“ vom 19. September 2011, 21:25

Frage machst du hier selbst Gespräche.....?

Wenn nicht warum die doppelten Postings

Beitrag von „Aira“ vom 19. September 2011, 22:27

weiss nicht was du meinst, ich frage ob ich nach einer retail installation noch nachträglich
dinge tun muß wenn soweit alles läuft.
kann ja sein dass es noch interna gibt von denen ich nix weiss.