

Erledigt

Boot0: Error

Beitrag von „zmay“ vom 23. Mai 2013, 20:47

Hallo Leute,
nachdem ich Mountain Lion erfolgreich installiert habe mit MyHack, kam nach dem ersten Reboot der berühmte Boot0:Error. Allerdings konnte ich nur installieren mit "PciRoot=1".

Ich hab schon diesen Lösungsansatz probiert: <http://hackintosh-forum.de/ind...UserBlogEntry&entryID=197> , jedoch, wenn ich im Terminal "diskutil list" eintippe krieg ich den Error "-bash: /usr/sbin/diskutil: cannot execute binary file"

Was soll ich machen?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Mein PC:

Samsung 840 SSD 120 GB

Intel Core i7 3770K

Gigabyte GA-Z77X-D3H

Palit GeForce GTX670 2048MB

16GB Kingston Ram

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 23. Mai 2013, 20:58

diskutil list, ist ein UNIXBefehl, muss gehen. Denke mal ein Eingabefehler von Dir.

Beitrag von „zmay“ vom 23. Mai 2013, 22:02

Also hab's jetzt echt oft probiert...geht nicht.

Irgendwo im Internet hab ich das gefunden:

"Update: Following the steps, I could not execute 'diskutil list' in terminal - I kept getting a return of "cannot execute binary file" and sudo was not recognized as a valid command. So I used myHack boot installer to get back into my ML install, and I used terminal there in ML to get the disk identifier. So I restarted back into the installer, and picked up where I left off in the instructions. Works."

Ich kann das leider nicht ganz nachvollziehen. Was meint derjenige mit disk identifier?

Beitrag von „King Ringeling“ vom 23. Mai 2013, 22:41

Hallo,

der Fehler ist leicht zu beheben...

kleine Kurzanleitung

1. wir starten das System über den USB-Installer-Stick.
2. die Sprache wie gewünscht einstellen.
3. in der Menü-Leiste auf Dienstprogramm klicken und das Festplatten-Dienstprogramm auswählen.
4. Bitte, ermittle die logische Laufwerksbezeichnung mit dem Festplatten-Dienstprogramm.
5. Dazu klickst du auf die Partition, auf welcher dein OSX installiert ist und drückst auf den blauen "Info" Knopf.
Die Partition heißt vermutlich disk0s2 oder disk1s2, merken oder aufschreiben wichtig!
6. Deaktiviere das Laufwerk im Festplatten-Dienstprogramm. (wichtig!)
7. wir schließen das Festplatten-Dienstprogramm
8. wir Öffnen den Terminal, auch in der oberen Menü-leiste, und geben folgendes ein:

```
dd if=/usr/standalone/i386/boot1h of=/dev/disk1s2
```

mit Enter die Eingabe bestätigen, fertig.

Gruß

Beitrag von „zmay“ vom 24. Mai 2013, 00:11

Wow, super, hat funktioniert, DANKE!

Musste davor aber natürlich noch Schritt 17 ausführen, um die USB Datei zu laden. (Im Terminal eintippen und bestätigen: cd /Volumes/"euer USB Stick name" (bitte ohne die „“ und eine Leertaste zwischen cd und /Volumes...))

Soweit ich gelesen habe, brauche ich kein multibeast mehr, da ich ja mit myhack installiert habe. Aber wie kann ich den hackintosh starten, ohne im Bootloader GraphicsEnabler=No einzutippen? Muss ich noch weitere kexte hinzufügen oder entfernen?