

## 2.03 Wohin mit den zusätzlichen Kexts?

Es gibt da so eine kleine Faustregel, die man eigentlich immer versuchen sollte umzusetzen.

Zusätzliche Kexte, also kein Ersatz von Original-Kexten, sollten immer auf der versteckten EFI-Partition platziert werden.

OZMOSIS = `/EFI/Oz/Darwin/Extensions/Common`

Wenn einer dieser Kexte von dort aus nicht funktioniert, ist der nächste Ablageort das Verzeichnis `/Library/Extensions (L/E)`.

Das liegt daran, dass selbst Apple dort die meisten 3rd-Party-Kexte ablegt und der Inhalt somit übersichtlich bleibt.

Sollten die Kexte von dort aus auch nicht funktionieren, ist der Order `/System/Library/Extensions (S/L/E)` natürlich die letzte Möglichkeit.

### ACHTUNG:

Sollten Kexte aus den Ordnern `/L/E` oder `/S/L/E` hinzugefügt oder entfernt werden, muss nach Abschluss der Kext-Bewegung immer der Kext-Cache und die Kext-Rechte repariert werden.

**Das gilt nicht für Kexte, die aus der EFI heraus geladen werden!**

Dies geschieht entweder über das Terminal, per:

Code

1. `sudo touch /Library/Extensions && sudo touch /System/Library/Extensions && sudo kextcache -u /`

oder per graphischer Unterstützung in Form des Programms [Kext Utility](#).